

MASTER SCREW

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY



masterchem



kiváló kúszóképesség



rendkívül hatékony



kíméli a felületet

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER SCREW** csavarlazító aeroszol erős kapilláraktivitású, kúszóképessége átlagon felüli. Bonthatatlannak tűnő kötéseket percekben belül szét lehet szerelni vele. Összetétele révén a készítmény a kötés bontása után megvédi a felületet a további rozsdásodástól. Fémtiszta helyeken tartós korrózióvédelmet biztosít, nem támadja meg a fémeket és a műanyagokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megbontandó kötésre kis mennyiségű **MASTER SCREW**-t szórunk. Erősen rozsdásodott helyen az eljárást többször egymás után meg kell ismételni, amíg a felület nedves nem lesz. A csavarlazító beszívódik és erős kapilláraktív hatása révén behatol a legmélyebb pórusokba is. Már néhány perc múltán az összerozsdásodott részek szétszerelhetővé válnak. A **MASTER SCREW** csavarlazító a kezelést követően korrózió elleni védelmet is nyújt. Szükség esetén a csavarlazító maradéktalanul eltávolítható.

TULAJDONSÁGOK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!
FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

KISZERELÉS

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu