

# MASTERCHEM FS LUBE 200

## PRECÍZIÓS SOKOLDALÚ OLAJ



masterchem



-20 °C – 200 °C-ig hőállóság



kiváló kenő és korróziógátló



ellenáll a víz kimosó hatásának

NSF H1 – No. 162277

## TULAJDONSÁGOK

A Masterchem FS LUBE 200 alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek kenéséhez. Alacsony terhelés és kis sebesség mellett, de nagyszámú ciklus esetén. Minden fémen, műanyagán és gumi tömítésnél használható.

Nem hagy foltot, szagtalan, íztelen. Kémiaileg és biológiailag is teljesen semleges. Korróziógátló, nem szárad ki, nem avasodik meg. Nem tapadó, antisztatikus és teljesen vízálló. Elektromosan szigetelő. Összeszerelésnél, kenésnél, formázásnál és extrudálásnál kiválóan használható. Élelmiszer-, feldolgozó-, textil-, csomagoló-, óragyártó-, gyógyszer- és kozmetikai ipar. Precíziós berendezések: fényképszeti, reopráfiai és irodai automatizálási berendezések kenéséhez. Sínek, csúszkák, zsanérok, csuklós illesztések, zárok, dugattyúk, billenő mechanizmusok kenésére alkalmas. Préselésnél, csavarozási műveleteknél is kiválóan működik.

## TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok	Értékek	Standard
Sűrűség 25 °C-on	795 g/l	NF EN ISO 12185
Dermedési pont	-28 °C	ISO 3016
Megjelenés	Színtelen, szagtalan, folyadék	
Szavatossági idő	5 év	
Kiszorítás	650 ml	

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tejüzemek
- palackozó üzemek
- kartondoboz gyártó cégek
- vágóhidak
- konzervgyárak
- pékségek, sütőüzemek
- sörgyárak
- A legtöbb iparágban használható, különösen a nyitott géprészeknél, drótköteleknel, kapcsolószerkezeteknél, siklórudaknál, csuklóknál, zárszerkezeteknél
- különösen hasznos, ha a berendezések szélsőséges, nehéz üzemi körülményeknek vannak kitéve, savakkal, lúgokkal, forró vagy hideg vízzel érintkeznek.
- optimális működési feltételeket biztosít a gépek mechanikáinak

## FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszűrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

PENTASOL HUNGARY KFT.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888  
E-mail: info@pentasol.hu