

MASTERCHEM FS MULTI 10

MULTIFUNKCIÓS PENETRÁLÓ FOLYADÉK



masterchem



biológiailag teljesen lebomló



korrózió gátló



kiváló kúszó- és behatolási
képesség

NSF H1 - No. 162276

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem FS MULTI 10 egy NSF H1 regisztrációval rendelkező növényi természetes észtereken alapuló semleges aeroszol mezőgazdasági és élelmiszeripari használatra. Kiváló penetráló kenőanyag, meglazítja a beragadt csavarokat, anyákat, csapokat, csőszervevényeket és csatlakozásokat. Biológiailag gyorsan és könnyen lebomlik. Kiváló kúszóképességű olaj menetek kenésére. Kátrány és bitumen eltávolító, rozsdoldó és korróziógátló anyag. Tisztít, zsírtalanít, meggátolja a tapadást. Tiszta, színtelen, szilikonmentes, ortofoszforsav- és klórozott oldószermentes. Ez a termék kompatibilis minden műanyaggal és tömítéssel. Nem támadja meg a festett felületeket.

TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok	Értékek	Standard
Sűrűség 25 °C-on	820 kg/m ³	EN ISO 12185
Dermedési pont	-22 °C	ISO 3016
Surlódási együttható	0,12	
Szavatossági idő	5 év	
Kiszerezés	650 ml	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tejüzemek
- palackozó üzemek
- kartondoboz gyártó cégek
- vágóhidak
- konzervgyárak
- pékségek
- sörgyárak
- rozsdás csavarok, anyák, szelepek, csapok, csappantyúk és mozgó elemek meglazítása
- eltávolítja az olaj, kátrány foltokat és az elhasználadott zsírt
- védi a szerszámokat és a gépeket
- optimális működési feltételeket biztosít a gépek mechanikáinak

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu