

# MASTER SPATTER+

## FRÖCCSENÉSGÁTLÓ HEGESZTÉSHEZ



**masterchem**



nem tartalmaz szilikont



felülfesthető



rendkívül gazdaságos



nem füstöl

### TULAJDONSÁGOK

A **MASTER SPATTER+** szilikon nélküli permet, amely meggátolja, hogy hegesztés közben a fúvóka, a munkadarabok, a szerszámok felületére tapadjon a szétfroccsenő anyag. Összetétele lehetővé teszi az utókezeléseket (galvanizálás, festés, krómozás). Nem füstöl, nem gyúlékony, szagtalan és színtelen termék.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt legalább fél percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását. Permetezze a **MASTER SPATTER+**-t 20-25 cm távolságból a hegesztőkészülék fúvókájára és a hegesztendő vagy elvágandó fémre.

### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszární, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!

### KISZERELÉSEK

400 ml  
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888  
E-mail: info@pentasol.hu