

MASTERCHEM ANTISPATTER LIQUID

SZILIKONMENTES FORMALEVÁLASZTÓ FOLYADÉK



masterchem



szilikonmentes



felületfesthető



biológiailag lebomló



oldószermentes

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem Antispatter Liquid** szilikonmentes folyadék, amely meggátolja, hogy autogén hegesztés közben a felületekre tapadjon a szétfröccsenő anyag. Nagyon vékony rétegben is tökéletesen működik, amely nem rontja a varrat minőségét. Kiválóan alkalmazható MIG/MAG hegesztésnél. Acél, acélötvözetek és rozsdamentes acél hegesztésnél is alkalmazható. Szilikonmentes összetétele lehetővé teszi az utókezeléseket (festés, galvanizálás, krómozás). A termék zárt helyen is használható, mert nem gyúlékony és gőze nem mérgező, mindezek mellett 100%-os formaleválást biztosít. Hegesztőrobotokhoz is alkalmazható. Nem tartalmaz rákkeltő oldószereket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felhasználás előtt felrázandó. Vékony rétegben, kb. 20 cm-ről permetezendő. Hegesztés után a cseppek egyszerűen letörölhetők. Rövid távon felhordása véd a korrózió ellen. Közvetlenül átfesthető.

HÍGÍTHATÓSÁG

Alkalmazási terület	Hígítási arány	Példa
Hegesztőrobotokhoz	1 : 1	1 liter víz, 1 liter konc.
Általános felhasználáshoz	1 : 5	5 liter víz, 1 liter konc.

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem Antispatter Liquid** koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

4x5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu