

# MASTER ZINC

## AEROSZOL HIDEG GALVANIZÁLÁSHOZ



**masterchem**



gyorsan szárad



mikrofilmet képez



felülfesthető



véd a korrózió ellen

### TULAJDONSÁGOK

A **MASTER ZINC** felhasználható bármilyen fém hideg galvanizálásakor (ipari berendezések, tartályok, csövek, kerítések). A **MASTER ZINC** lehetővé teszi az elektrolízis nélküli galvanizálást. Retusálószerként felhasználható a galvanizáló iparban. Egyszerű használat, a levegőn megszáradva mikrofilmet képez, amely festhető, de végleges védőréteggént is használható. A **MASTER ZINC** ugyanakkor jól véd a rozsdá és a környezeti behatások ellen.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt legalább egy percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását. Permetezze a **MASTER ZINC**-et a felületre 25 cm távolságból. Használat után fordítsa meg az aeroszolt és permetezze a terméket néhány másodpercig, hogy megelőzze a szelep eldugulását.

### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!  
FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

### KISZERELÉS

400 ml  
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888  
E-mail: info@pentasol.hu