

MASTER ANTIRUST SPRAY

KORRÓZIÓGÁTLÓ, FELÜLETKEZELŐ AEROSZOL



masterchem



víztaszító



nem okoz foltot



vékony filmréteget képez



nem tartalmaz szilikont

TULAJDONSÁGOK

A MASTER ANTIRUST SPRAY vékony, áttetsző védőfilmként tapad a fém felületre. Víztaszító és kiváló kúszóképesség jellemzi. A termék vízzel érintkezve nem képez emulziót, a munkadarab zsírtalanítása után is felhordható a felületre. A védőfilm szükség esetén Master Solvent termékünkkel könnyen eltávolítható. A felületvédelem acél esetén beltérben kb.1 év, kültéren tető alatt kb. 3-6 hónap, védelem nélkül kb. 30 nap. Ha hosszabb védelmi időre van szükség, illetve ha extrém időjárási körülményeknek van kitéve a munkadarab, akkor az MC ANTIRUST OD alkalmazása javasolt.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Prés- és fröccsszerszámok
- Megmunkált, vagy fémszórt, alkatrészek
- Polírozott felületek
- Műanyagok kenése és védelme
- Mérőeszközök, szerszámok
- Szállítási védelem

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A pormentes, száraz munkadarabra hordja fel a **MASTER ANTIRUST SPRAY**-t. Amennyiben villamos berendezések felületvédelmére használja a terméket, feszültségmentesítse! A védelem néhány perc száradási idő után biztosított. További felületkezelés (pl. festés, porfestés) előtt a bevonat szükség esetén MC SOLVENT tisztító folyadékkal könnyen eltávolítható.

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A MASTER Antirust Spray 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

500 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu