

# MASTERCHEM ANTIRUST

KORRÓZIÓ GÁTLÓ FOLYADÉK



**masterchem**



korróziógátló



víz és portaszító



kiváló kúszóképesség



vékony bevonatot képez



nem tartalmaz szilikont

## TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem Antirust** vékony, áttetsző védőfilmként tapad bármely felületre, egységes védőréteget képez. Taszítja a vizet és a port. Bekúszik a mozgóalkatrészekbe és áthatol a rozsdán. Az anyag nem képez emulziót, a munkadarab lúgos mosása után is felhordható. A védőfilm szükség esetén oldószerrel (Masterchem Solvent) könnyen eltávolítható. A védelmi idő acél esetén beltérben kb. 1 év, szabadban időjárás-védelem (pl.: féltető) esetén kb. 3-6 hónap, védelem nélkül kb. 30 nap. Ha hosszabb védelmi időre van szükség, akkor az MC ANTIRUST OD alkalmazása javasolt. Nem hígítható.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Prés- és fröccsszerszámok
- Megmunkált, vagy fémszört alkatrészek
- Polírozott felületek
- Műanyagok kenése és védelme
- Mérőeszközök, szerszámok
- Szállítási védelem

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A munkadarabot pormentes, száraz állapotban kell **MC ANTIRUST**-tal beszórni. A villamos berendezéseket kikapcsolni és feszültség-mentesíteni kell. A védelem néhány perc száradási idő után rendelkezésre áll. A csuklók és a szerszámok bármilyen utókezelés nélkül tovább használhatóak.

## TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem Antirust** 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

4x5 liter (ADR minősített kanna)  
30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888  
E-mail: info@pentasol.hu