

MASTER ANTIRUST BLUE

KORRÓZIÓGÁTLÓ AEROSZOL



masterchem



tartósan korróziógátló



folttmentesen szárad



homogén filmréteget képez

TULAJDONSÁGOK

Folyékony korróziógátló aeroszol. Alacsony felületi feszültségű anyag, kiválóan terül és homogén bevonatot képez, mely hatékonyan és hosszú távon véd a korrózió ellen. Víztaszító hatású, nedves felületeken is alkalmazható. Nem zsíros, garantáltan foszforsav és szilikon mentes. Minden műanyaggal és elasztomerrel kompatibilis, nem károsítja a festett felületeket. Ellenál az UV sugárzásnak. Kék színe jól láthatóvá teszi a felületen. MASTERCHEM SOLVENT oldószeres zsírtalanítóval könnyedén eltávolítható.

TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok	Érték	Standard
Sűrűség 20°C-on	778 g/l	ISO 12.155
Megjelenés / szín	Folyadék / kék	
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	120 mm ² /sec	NF EN ISO 3104
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-10°C - +100°C	
Felületi feszültség 20°C-on	29.6 dyn/cm	ISO 6297
Sóspray teszt	200 h	ISO 9227

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Finommechanikai iparban precíziós alkatrészek védelmére • Műanyag iparban formák és szerszámok védelmére • A fém -megmunkáló, -feldolgozó és -alkatrész gyártó ipar minden területére tengelyek, tengelykötések, fogaskerekek védelmére. Öntőformák, szerelvények, elektromechanikus érintkezők, zsanérok védelmére. Sorozatgyártott fémalkatrészek konzerválására. Általános karbantartásra.

ALKALMAZÁS

Használat előtt a flakont függőlegesen tartva rázza fel. Tisztítsa meg a kezelendő felületet. Permetezze az anyagot a felületre kb. 25 cm távolságról. A flakont bármilyen pozícióban tartva az anyag a felületre permetezhető.

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu