



masterchem



korróziógátló



víztaszító



filmréteget képez

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem Antirust OD** az oldószer elpárolgását követően egy zsíros/gyantás, erősen tapadó és ellenálló filmréteg formájában marad a kezelt munkadarabon. Rendkívül hatékonyan ellenáll a nedves, párás, savas közegnek. Víztaszító hatású. Megakadályozza az alkatrészek közvetlenül kézzel történő mozgatása következtében fellépő korróziót. A Masterchem Antirust OD megőrzi hatékonyságát a polírozott felületeken is.

A **Masterchem Antirust OD** felhordása történhet porlasztással, bemerítéssel, ecsettel.

FELHASZNÁLÁS

- Fekete, horganyzott, polírozott lemezek védelmére
- Fröccs szerszámok és általában minden szabadban tárolt fém védelméhez

Nem hígítható! A Masterchem Antirust OD felületről történő eltávolításához használja a Masterchem Solvent oldószeres zsírtalanítót!

TÁROLÁS

A termék 5–50°C közötti hőmérsékleten, száraz, napfénytől védett helyen, az eredeti bontatlan csomagolásban 12 hónapig eltartható.

KISZERELÉS

4x5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu