

MASTERCHEM CANAL+

FOLYÉKONY CSŐVEZETÉK ÉS LEFOLYÓ TISZTÍTÓ



masterchem



rendkívül hatékony



rövid behatási idő



csökkentett habzású



szagtalanít

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem Canal+** csővezeték és lefolyó tisztító, szifonok (mosogató, mosdó, kád, WC), zsírfogók, csövek, egyéb zsíros, olajos rendszerek szennyeződéseinek eltávolítására alkalmas. Kitűnően használható dugulások, szűkületek megszüntetésére, megelőzésére, olajos, zsíros rendszerek karbantartására. A hagyományos lefolyótisztítókkal szemben használata során nem képződik kemény szappan réteg, a zsírok és olajok folyékonyá válnak, könnyedén eltávolíthatók. Nem éghető, nem képez toxikus gőzöket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Masterchem Canal+** csővezeték és lefolyó tisztító folyadék, melegen (40-50 °C -on) fokozott hatékonyságú, ezért használatához melegvíz szükséges. Teljesen eldugult rendszereknél előzőleg távolítsa el a pangó vizet, 1:1 arányban tölts fel meleg vízzel és CANAL+ folyékony csővezeték és lefolyó tisztító koncentrátummal. Hagyja hatni a szert legalább 20 percig. Különösen vastag dugulásoknál, ismételje meg a műveletet. Beszűkült keresztmetszetű rendszereknél előzőleg folyasson át forró vizet, majd öntsön bele meleg víz és **Masterchem Canal+** folyékony csővezeték és lefolyó tisztító koncentrátum 2:1 arányú elegyét.

HÍGÍTHATÓSÁG

Keresztmetszetek	Hígítási arány	Példa
Teljes dugulás	1:1	1 liter víz, 1 liter konc.
Részleges dugulás	2:1	2 liter víz, 1 liter konc.

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem Canal+** koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

4x5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu