

MASTER LUBE DRY

PTFE TARTALMÚ SZÁRAZ KENŐANYAG



masterchem

PTFE

magas száraz kenőanyag
tartalom



antisztatikus



-50°C - + 320°C-ig
alkalmazható



homogén száraz, fehér
filmréteget képez

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER LUBE DRY PTFE**-alapú száraz kenőanyag. A tökéletes kenés érdekében egy egységes száraz, fehér filmréteget képez a felületen nagyon erős tapadással. Rendkívül gyorsan szárad és portaszító hatású. Jól használható savas vagy lúgos környezetben is.

Alkalmazási terület: műanyagipari gépek, kazánok, kemencék mozgó alkatrészeinek kenésére, műanyagipari formaleválasztás, csapágyak, szerszámgépek csapszegei és menetei összeszerelésére. Kiválóan helyettesíti a molibdén-, szilikon tartalmú formaleválasztókat, melyek foltot hagyhatnak a kezelt felületen és vonzzák a port és más szennyeződések. Kenőanyaga csavarok, csapágyak, felvonócsigák, csuklópántok, menetes alkatrészek, rugók, görgők, zárok, kohászati gépekagy sinjeinek.

Mechanikus megmunkálásban: sajtolás – hideg kovácsolás – menetvágás.

FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt legalább fél percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását. Tisztítsa meg a felületet. Permetezze a **MASTER LUBE DRY**-t a felületre 15 cm távolságból.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható!

TULAJDONSÁGOK

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu