

MASTERCHEM STEEL CLEANER

VÍZBÁZISÚ ALKATRÉSZMOSÓ FOLYADÉK



masterchem



rendkívül hatékony



jól hígítható

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem STEEL CLEANER** vízbázisú alkatrészmosó folyadék kiváló zsíroltó hatású lúgos ipari tisztítószer melegvízes, forgókosaras és ultrahangos alkatrészmosó gépekhez. A termék alkalmas rozsdamentes acél, acél, lúgálló műanyag, kerámia, üveg felületek tisztítására. Egyéb esetekben az összeférhetőséget vizsgálni kell. Erősen szennyezett, zsíros, olajos alkatrészek tisztítására lett kifejlesztve, speciális inhibitorainak köszönhetően a szer alkalmazása közben nem okoz korróziót, illetve nem támadja meg a műanyag és gumi részeket sem. Ajánlott motorok, hengerfejek, fém alkatrészek tisztításához. A termék csökkentett habzású, kimondottan alkatrészmosó berendezésekbe kifejlesztett anyag. Nagy hígításban is hatékony, így használata rendkívül gazdaságos.

A Masterchem STEEL CLEANER mentes az oldószerektől és a maró hatásoktól, ezáltal védi az üzemeltetőt és a környezetet a káros gőzöktől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Masterchem STEEL CLEANER** zsírtalanító hatású vízbázisú alkatrészmosó folyadékot hígított formában kell alkalmazni.

Vízzel hígítva, 2-5 % arányban, szennyeződéstől függően, közvetlenül az alkatrészmosó berendezésbe adagolandó.

Meleg vízzel hígítva hatékonyabb a szer (max. víz hőmérséklet: 50 °C).

Amikor a termék mosószert hatása lejárt, a keverék erősen elszennyeződött, az alkatrész mosó berendezésben folyadékcsere szükséges, amit minden esetben bízzuk szakemberre.

A hosszú ideig tartó (10-12 óránál hosszabb) vegyszeres áztatás kerülendő!

A szennyezett folyadék veszélyes hulladékként külön tárolandó és az előírásoknak megfelelően kezelendő!

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem STEEL CLEANER** vízbázisú alkatrészmosó folyadék koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon, illetve fagyveszélyes helyen.

5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu