



- rendkívül hatékony
- jól hígítható
- csökkentett habzású
- védi a felületeket
- biológiailag lebomló

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem AQUA-CLEAN** vízbázisú alkatrészmosó folyadék kiváló zsíroló hatású, lúgos ipari tisztítószer melegvizes, forgókosaras és ultrahangos alkatrészmosó berendezésekhez. Speciális inhibitorokat tartalmaz, így a vegyszer használat közben megvédi a fém felületeket a korróziótól. Kiválóan alkalmas erősen szennyezett, zsíros, olajos fém alkatrészeken, nem támadja meg a gumiból vagy műanyagból készült részeket sem.

Ajánlott motorok, hengerfejek, fém alkatrészek tisztításához. Nagy hígításban is hatékony, így használata rendkívül gazdaságos. A termék csökkentett habzású, kimondottan alkatrészmosó berendezésekbe kifejlesztett anyag.

A Masterchem AQUA-CLEAN mentes az oldószerektől és a maró hatásoktól, ezáltal védi az üzemeltetőt és a környezetet a káros gőzöktől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Masterchem AQUA-CLEAN** zsírtalanító hatású vízbázisú alkatrészmosó folyadékhígított formában kell alkalmazni.

Vízzel hígítva, 2-5 % arányban, szennyeződéstől függően, közvetlenül az alkatrészmosó berendezésbe adagolandó.

Meleg vízzel hígítva hatékonyabb a szer (max. vízhőmérséklet: 50 °C).

Amikor a termék mosószertartalma lejárt, a keverék erősen elszennyeződött, az alkatrészmosó berendezésben folyadékcserre szükséges, amit minden esetben szakember végezzen!

A szennyezett folyadék veszélyes hulladékként külön tárolandó és az előírásoknak megfelelően kezelendő!

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem AQUA-CLEAN** vízbázisú alkatrészmosó folyadék koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon, illetve fagyveszélyes helyen.

5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)