

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C3-4, ásványolaj gáz, dekán / Hazardous ingredients: Hydrocarbons, C3-4, petroleum gas, decane.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszurni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belelegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermkek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetészerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belelegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P251 Do not spray on an open flame or other ignition source. P261 Do not pierce or burn, even after use. P271 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER ANTIRUST SPRAY KORRÓZIÓGÁTLÓ, FELÜLETKEZELŐ AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

Az ANTIRUST SPRAY vékony, áttetsző védőfilmként tapad bármilyen felületre. Vízszító és kiváló csúsztatóképesség jellemzi. A termék vízzel érintkezve nem képez emulziót, a munkadarab lúgos zsírtalanítása után is felhordható a felületre. A védőfilm szükség esetén Masterchem Solvent termékünkkel könnyen eltávolítható. A felületvédelem acél esetén beltérben kb.1 év, kültéren tető alatt kb. 3-6 hónap, védelem nélkül kb. 30 nap. Ha hosszabb védelmi időre van szükség, illetve ha extrém időjárási körülményeknek van kitéve a munkadarab, akkor az MC ANTIRUST OD alkalmazása javasolt.

CHARACTERISTICS

ANTIRUST SPRAY adheres to the metal surface as a thin translucent protective film. It is water repellent and has excellent creep properties. The product does not form an emulsion in contact with water and can be applied to the surface even after degreasing the workpiece. The protective film can be easily removed with our Master Solvent product if required. Surface protection for steel is approx. 1 year indoors, outdoors under roof approx. 3-6 months, without protection approx. 30 days. If you need a longer shelf life or if the workpiece is exposed to extreme weather conditions, MC ANTIRUST OD is recommended.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/766/2007

650

500 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

