

#### ÖSSZETEVŐK

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C6, C3-4, izoalkánok, <5% n-hexán; Aceton, Ásványolaj gáz, dekan  
Összetevők a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK  
rendelet szerint: >30% Alifás szénhidrogének.

#### SPECIAL PROVISIONS

Regulation 648/2004 (Detergents): >30% Aliphatic hydrocarbons  
Contains Hydrocarbons, C6, C3-4, isoalkanes, <5 % n-hexane;  
acetone, Petroleum gas, decan.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C  
hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni,  
megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő  
hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is  
tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt  
lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól  
távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás!  
Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól  
szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem  
felel a nem rendeltetésszerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

#### WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to  
temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when  
empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do  
not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep  
away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of  
reach children. Do not breathe vapors. To use only in well  
ventilated place. For professional use only. The manufacturer  
cannot be held responsible in case of damages caused by  
incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben  
túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló  
hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmoságot vagy  
szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó  
károsodást okoz.

#### ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől,  
szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos  
a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra  
permetezni. P251 Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat  
után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag  
szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 +  
P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékle-  
tet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése  
hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

#### HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container.  
May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 Causes  
serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness.  
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from  
heathot surfaces, sparks, open flames and other ignition  
sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or  
other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use.  
P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a  
well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not  
expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of  
container in accordance with national regulation.

# MASTERBRAKE

## FÉKTISZTÍTÓ AEROSZOL



masterchem

#### TULAJDONSÁGOK

Féktisztító aeroszol, amelynek bázisa gyors  
párolgású oldószerek és polimerek. Tökéletesen  
eltávolítja a zsírokat, lerakódásokat, kátrányt és  
szurkot. Gyors párolgás után nem hagy olajos  
nyomokat a felületen. Nem támadja meg a  
gumi és műanyag felületeket. Kiválóan  
alkalmas a motortér külső tisztítására.

#### CHARACTERISTICS


Brake cleaning aerosol based on fast evaporat-  
ing solvents and polymers. Perfectly removes  
grease, deposits, tar and pitch. It does not leave  
oily marks on the surface after quick evapora-  
tion. It does not attack rubber and plastic  
surfaces. Ideal for exterior cleaning of the  
engine compartment.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!  
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16.  
www.pentasol.hu / Tel.: ++36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)  
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/465/2006



VESZÉLY  
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

