

#### ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton, Szénhidrogének, C3-4, ásványolaj gáz / Hazardous ingredients: Acetone, Hydrocarbons, C3-4, petroleum gas.

#### TULAJDONSÁGOK

A MASTERCHEM CERAM SPATTER nagyon jól véd a hegesztés során képződő fröcskölések ellen, melyek fröcskölésleválasztó nélkül letapadhatnak. A több órán át (akár 8 órán át) tartó letapadás elleni védelem felülmúlja a szokásos szilikonmentes leválasztókat, mert ellenáll a magas hőmérsékletnek.

A MASTERCHEM CERAM SPATTER egyben jó kenőanyag, mely vékony, száraz filmbevonatot képez a védendő felületen és javítja annak ellenálló képességét.

A tisztítási folyamat közben csökkenti a mechanikus sérülések veszélyét, ezáltal meghosszabbodik az alkatrészek élettartama. Használható még sínek sikosítására, kenésére, vagy bárhol máshol, amikor magas hőmérsékleten száraz sikosítás szükséges.

A flakon 25%-kal több anyagot tartalmaz, mint a szokásos, 500ml-es kiszerezések. Az 500ml-es kiszerezésnek köszönhetően csökken a hulladék mennyisége, ezáltal a hulladékmegsemmisítés költsége.

#### CHARACTERISTICS

MASTERCHEM CERAM SPATTER is very well protected against welding splashes that can adhere without the spatter separator. Anti-stick protection for several hours (up to 8 hours) outperforms conventional silicone-free separators because of its high temperature resistance. MASTERCHEM CERAM SPATTER is also a good lubricant that forms a thin, dry film coating on the surface to be protected and improves its resistance. Reduces the risk of mechanical damage during the cleaning process and extends component life. It can also be used to lubricate rails, lubricate or wherever dry lubrication at high temperatures is required. The bottle contains 25% more material than standard 500ml packs. The 500ml packaging reduces the amount of waste and thus the cost of waste disposal.

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álomságot vagy szédülést okozhat.

#### ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.

#### HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

# MASTER CERAM SPATTER LETAPADÁS GÁTLÓ HEGESZTŐ SPRAY



#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszírní, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetészerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

#### WARNINGS


Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!  
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16  
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 2 év (lásd a csomagoláson)  
Limit date of use 2 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006



UN 1950

VESZÉLY  
DANGER

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

