

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C3-4; Ásványolaj gáz, dekan / Hazardous components: Hydrocarbons, C3-4; Petroleum gas, decan.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik; hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó, P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szababban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.



masterchem

MASTER HIGH TEMP LUBE RÉZTARTALMÚ BEÉGÉS ELLENI AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

A MASTER HIGH TEMP LUBE rézbázisú szerelőspray, mely +1000°C-ig hőálló, és víztaszító tulajdonsága révén, nedves helyeken is jól alkalmazható. Tökéletesen ellenáll a víz és tengervíznek. Meggátolja az illesztési és a különféle fémek közötti korróziót, a beégéseket, berágódást és a hideghegedést. Kifejezetten olyan szerelési munkákhoz fejlesztették ki, ahol a szikraképződés robbanást okozhat. Nem támadja meg a gumit és a műanyagot. Jó villamos vezetőképesége miatt elektromos berendezések csavarjainak, csúszó érintkezőinek kenésére is alkalmas. A réz jó tömítőképesége folytán tömitések nemesítésére jól alkalmazható.

CHARACTERISTICS

MASTER HIGH TEMP LUBE is a copper-based mounting spray that is heat resistant up to + 1000 ° C and, due to its water-repellent properties, can be used well in wet areas. Perfectly resistant to water and seawater. Prevents corrosion, burn-in, seizure and cold fusion between joints and various metals. Specially designed for installation work where sparks can cause an explosion. It does not attack rubber and plastic. Due to its good electrical conductivity it is also suitable for lubricating screws and sliding contacts of electrical equipment. Because of its good sealing capacity, copper is well suited for seal sealing.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu /Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006



VESZÉLY
DANGER

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

