

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Szénhidrogének, C6, Izooktánok, <5% n-hexán, Etil-metil-keton; n-Butil-acetát; Szénhidrogének, C9, aromás / Contains Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5 % n-hexane ethyl methyl ketone n-butyl acetate Hydrocarbons, C9, aromatics

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a beleégzést, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzfórástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz H336 Álomságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet beleégzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER INOX+ INOX AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

A MASTER INOX + rozsdamentes acél permet, mely ideális acélförasztás elfedésére, tartályok, rácsok festésére, javítására. Filmet képez, amely helyreállít és megóv minden rozsdamentes acél felületet. Felülfesthető vagy megtartható végső védőréteggént. Gyorsan szárad és ellenáll a karcolásnak, csiszolásnak.

CHARACTERISTICS

MASTER INOX + stainless steel spray, ideal for covering steel soldering, painting and repairing tanks, grids. Forms a film that restores and protects all stainless steel surfaces. Can be repainted or retained as a final protective layer. It dries quickly and is resistant to scratches and sanding.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FELVELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 2 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 2 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/805/2007



UN 1950

VESZÉLY
DANGER

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

