

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Szénhidrogének, C3-4, ásványolaj gáz / Hydrocarbons, C3-4, petroleum gas.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetészerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H223 Tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H223 Flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER LEAK DETECTOR KÖRNYEZETBARÁT SZIVÁRGÁSKERESŐ AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

A MASTER LEAK DETECTOR szivárgáskereső spray környezetbarát, biológiailag lebontható felületaktív komponenseket tartalmaz. Arra lett kifejlesztve, hogy egyszerűen és biztonságosan megmutassa a tömítetlenséget a fűtő berendezések üzembe helyezésénél, nyomástartó edényeknél, bojlereknek, karimás és menetes csököteknél, gázpalackoknál, szelepeknek, gáz- és préselgvezetéknek. Kiválóan alkalmazható hajszárpredések keresésénél. Alkalmazható acél, rozsdamentes acél, poliamid, polietilén csöveknek, illetve minden gázfajta esetén, még alacsony nyomáson is. Korrozógátló adalékot tartalmaz. Nem tartalmaz oldószereket, klórozott, vagy fluorozott szénhidrogéneket. A legkisebb hajszárpredést is jól látható buborék képződés jelzi.

CHARACTERISTICS


MASTER LEAK DETECTOR leak detector spray contains environmentally friendly, biodegradable surfactants. It has been designed to easily and safely show leaks in commissioning of heating equipment, pressure vessels, boilers, flanged and threaded pipe connections, gas cylinders, valves, gas and pressurized pipelines. Ideal for finding hairline cracks. Suitable for steel, stainless steel, polyamide, polyethylene pipes and all types of gas, even at low pressure. Contains anticorrosive additive. Contains no solvents, chlorinated or fluorinated hydrocarbons. Even the smallest hairline rupture is indicated by a clearly visible bubble formation.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 1 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 1 year (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/805/2007



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

