

#### ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: szénhidrogének C3-4; C11-12; C11-13, ásványolaj gáz, n-alkánok, izoalkánok, <2% aromás, dekan / Hazardous components: hydrocarbons C3-4; C11-12; C11-13, petroleum gas, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatic, decane.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

#### WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 A tartálynymomás alatt van. Hő hatására széthasadhat.

#### ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

#### HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of container in accordance with national regulation



masterchem

# MASTER LUBE DARK MOLIBDÉN-DISZULFIDOS KENŐZSÍR



#### TULAJDONSÁGOK

A MASTER LUBE DARK nagy igénybevételnek kitett alkatrészek és alvázak kenőanyaga. Kiválóan alkalmas a felületek közti súrlódás csökkentésére. Molibdén-diszulfid tartalmának köszönhetően fekete színű. Jól alkalmazható gépkocsik kormányművének, motorvezérlő-jének összeszerelésekor. Alkalmas csavarok, csapágyak, kohászati gépek sínjeinek zsírszására.

#### CHARACTERISTICS


MASTER LUBE DARK is a lubricant for heavy-duty metal parts and surfaces. Ideal for reducing friction between surfaces. Due to its molybdenum disulphide content, it is black in color. It is well suited for assembly of automotive steering gear and engine controls. Suitable for greasing screws, bearings, rails of metallurgical machines.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!  
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentacol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16.  
www.pentacol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)  
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006



VESZÉLY  
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

