

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: szénhidrogének C3-4; C11-14; ásványolaj gáz, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok; Etil-acetát, <2% aromás, dekán / Hazardous components: hydrocarbons C3-4; C11-14; petroleum gas, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; Ethyl acetate, <2% aromatic, decane.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzfórástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER SCREW CSAVARLAZÍTÓ SPRAY



TULAJDONSAGOK

A MASTER SCREW csavarlazító aeroszol erős kapilláraktivitású, küszöbkaperege átlagon felüli. Bonthatatlannak tűnő kötéseket percekben belül szét lehet szerelni vele. Összetétele révén a készítmény a kötés bontása után megvédi a felületet a további rozsdásodástól. Fémiszta helyeken tartós korrózióvédelmet biztosít, nem támadja meg a fémeket és a műanyagokat.

CHARACTERISTICS


MASTER SCREW screw release aerosol has a high capillary activity and above average creep power. Joints that appear to be indestructible can be disassembled in minutes. Its composition protects the surface from further rusting after the bond has been broken. Provides durable corrosion protection in metal-free areas and does not attack metals and plastics.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/805/2007



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

