

#### ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Összetevők a mosó- és tisztítószerekéről szóló 648/2004/EK rendelet szerint: > 30% alifás szénhidrogének, szénhidrogének, C3-4; ásványolaj gáz, izoalkánok, <5% n-hexán / Directive 648/2004 (Detergents); >30% aliphatic hydrocarbons, hydrocarbons, C3-4; petroleum gas, isoalkanes, <5% n-hexane.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belelegését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzfórástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

#### WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz.

#### ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belelegését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

#### HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation H319 Causes serious eye irritation. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of container in accordance with national regulation. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.



masterchem

# MASTER SOLVE 100

## IPARI FÉMTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ



#### TULAJDONSÁGOK

A MASTER SOLVE 100 hatékony tisztítószere minden fém, műanyag, alumínium, acél alkatrésznek, melyeket tovább feldolgoznak vagy csomagolnak. Hatékonyan eltávolítja az erős szennyeződések, olajt, kátrányt, és a szeszesedést. Ez a termék ideális fémek, beton, kerámia és más anyagból készült darabok tisztítására. A szer alkalmazható a készülékek összeszerelt és szétszedett állapotában egyaránt. Behatol a hajszálrepedésekbe és rendkívül vékony védőréteget képez, mely véd a nedvesség, korrózió és üljelnyomatok ellen. A készítményt úgy fejlesztették ki, hogy lassan párologjon, nedvesség, pára ne alakuljon ki a felületen, és elég idő maradjon a makacs szennyeződések feloldásához is. Nem okoz korróziót, nem károsítja a szigetelő- és tömítő anyagokat, nem bántja a legbőve festéket és lakott sem. Eltávolítja a zsírokat, ragasztókat, olajokat, olajsarat, kátrányt.

#### CHARACTERISTICS


MASTER SOLVE 100 is an effective cleaner for all metal, plastic, aluminum, steel components that are further processed or packaged. Effectively removes heavy dirt, oil, tar, and carbon. This product is ideal for cleaning metals, concrete, ceramic and other materials. The agent can be used both when assembled and disassembled. It penetrates into hair cracks and forms an extremely thin protective layer that protects against moisture, corrosion and fingerprints. The formulation has been developed to evaporate slowly, avoid moisture and moisture build-up on surfaces, and leave enough time to dissolve stubborn dirt. No corrosion, no damage to insulating and sealing materials, no damage to most paints and varnishes. Removes grease, adhesives, oils, oil horn, tar.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!  
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16.  
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 2 év (lásd a csomagoláson)  
Limit date of use 2 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/805/2007



VESZÉLY  
DANGER

UN 1950



IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

