

#### ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C7, n-alkánok, ciklikusok; Etil-acetát, összetevők a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint:  $\geq 30\%$  Alifás szénhidrogének / Contains: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; ethyl acetate, aliphatic hydrocarbons.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

#### WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

#### HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of container in accordance with national regulation.



masterchem

# MASTER SOLVE 300 IPARI GYORSTISZTÍTÓ



#### TULAJDONSÁGOK

A MASTER SOLVE 300 hatékony tisztítószere minden fém, műanyag, alumínium, acél alkatrészeknek, melyeket tovább feldolgoznak vagy csomagolnak. Hatékonyan távolítja el az erős szennyeződéseket, zsírokat, olajat, kátrányt és a szesenedést. Az elgyantásodott lerakódásokat pillanatok alatt feloldja még a poroskóbból is. A szer alkalmazható a készülékek összeszerelt és szétszedett állapotában egyaránt. Ragasztandó, festendő felületek tisztítására erős zsírtalanító hatása és gyors száradása miatt kiemelten alkalmas. Nem okoz korróziót, nem károsítja a szigetelő- és tömítő anyagokat, nem bántja a legtöbb festéket és lakot. Nem keletkeznek mérgező gőzök. A felületről maradéktalanul elpárolog.

#### CHARACTERISTICS


MASTER SOLVE 300 is an effective cleaner for all metal, plastic, aluminum, steel components that are further processed or packaged. Effectively removes strong impurities, grease, oil, tar and carbon. It quickly dissolves the gummy deposits from the pores. The agent can be used both when assembled and disassembled. It is particularly suitable for cleaning surfaces to be glued and painted due to its strong degreasing effect and quick drying. No corrosion, no damage to insulating and sealing materials, no damage to most paints and varnishes. No toxic fumes are formed. It evaporates completely from the surface.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!  
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16  
www.pentaso.hu / Tel: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)  
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/805/2007



VESZÉLY  
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

