

#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszüri, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a beelégzését, vagy szembe jutását! Tilos nyitlángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károktól! RENDKÍVÜL TŰZVESZÉLYES AEROSZOL!

#### WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL!

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P251 Kerülje a permet beelégzését. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként. A vonatkozó előírásoknak megfelelően. P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható

#### HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated. H315 Causes skin irritation. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P260 Do not breathe spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/containers in accordance with applicable regulations. P271 – Use only outdoors or in a well-ventilated area



masterchem

# MASTER SPATTER+

## FRÖCCENÉSGÁTLÓ HEGESZTÉSHEZ



#### TULAJDONSÁGOK

A MASTER SPATTER+ szilikon nélküli permet, amely meggátolja, hogy hegesztés közben a fűvőka, a munkadarabok, a szerszámok felületére tapadjon a szétröccsenő anyag. Összetétele lehetővé teszi az utókezeléseket (galvanizálás, festés, krómozás). Nem füstöl, szagtalan és színtelen termék.

#### CHARACTERISTICS


MASTER SPATTER+ is a silicone-free spray that prevents spatter from sticking to the nozzle, workpiece, and tool during welding. Its composition allows for post-treatment (electroplating, painting, chrome plating). No smoke, odorless and colorless product.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VILUNK A KAPCSOLATOT!  
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16  
www.pentasolhu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)  
Limit date of use 5 years (see the packaging)

UFI kód: 1M80-3056-W00G-0JUN



UN 1950

VESZÉLY  
DANGER

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

