



ÖSSZETEVŐK

Szénhidrogének, C6-C7, izoalkánok, ciklikusok, <5% n-hexán

Iszopropil-alkohol,

COMPONENTS:

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane Isopropyl alcohol.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszární, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÖVINTÉZKEDESEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrássra permetezni.

P251 Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol.

H229 Pressurized container: may rupture under heat

H319 Causes severe eye irritation.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H411 Toxic to aquatic life, causing long-term adverse effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

EUH066 Repeated exposure may cause drying or cracking of the skin

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, naked flames and other sources of ignition. Smoking is prohibited. P211 Do not spray on open flames or other sources of ignition.

P251 Do not puncture or burn, even after use.

P261 Avoid inhalation of spray. P273 Avoid release to the environment. P280 Protective gloves, protective clothing, eye/face protection required. P304 + P340 IN CASE OF INHALATION: Remove to fresh air and place in a resting position where the person can breathe easily. P305 + P351 + P338 IN CASE OF INHALATION: Rinse gently with water for several minutes. If necessary, remove contact lenses if easily possible. Continue rinsing.

P403 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep in a cool place.

P410 + P412 Keep out of sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. P501 Disposal of contents/container as waste: in accordance with Government Decree 225/2015 (VIII.7.) and Decree 72/2013 (VIII. 27.) VM.

MASTERCHEM ECO BRAKE FÉKTISZTÍTÓ AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

Féktisztító aeroszol, amelynek bázisa gyors párolgású oldószerek és polimerek. Tökéletesen eltávolítja a zsírokat, lerakódásokat, kátrányt és szurkot. Nem támadja meg a gumi és műanyag felületeket. Kiválóan alkalmas a motortér külső tisztítására.

CHARACTERISTICS

Brake cleaning aerosol based on fast evaporating solvents and polymers. Perfectly removes grease, deposits, tar and pitch. It does not leave oily marks on the surface after quick evaporation. It does not attack rubber and plastic surfaces. Ideal for exterior cleaning of the engine compartment.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Pentasol Hungary Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 16.

www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)

Limit date of use 5 years (see the packaging)



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

UFI: 0AE0-X0R1-R00Q-CAW6



5 999568 831391



MASTERCHEM



MASTERCHEM



MASTERCHEM



MASTERCHEM