

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C13-C16, n-alkánok, ciklikusok, < 0.03% aromás, Izoalkánok / Contains: Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H223 Tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 ne lyukassa ki vagy egésze el, még használat után sem. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H223 Flammable aerosol. H229 May burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.



masterchem

NSF

Nonfood Compounds
(H1 - No. 162276)

MASTERCHEM FS MULTI 10 MULTIFUNKCIÓS PENETRÁLÓ FOLYADÉK



TULAJDONSÁGOK

10 funkciós penetráló kenőanyag-aeroszol. Biológiailag lebontható (gyorsan és könnyen lebomlik). Kiváló kúszóképességű olaj, menetek kenésére. Deoxidáló, korróziógátló anyag. Tisztító, zsirtalanító, hígító, vízköoldó, fröccsenésgátló. Kátrány és bitumen eltávolító, sima felület az elastomerek számára. NSF H1 regisztrációval rendelkező aeroszol mezőgazdasági és élelmiszeriparban is használható.

CHARACTERISTICS

10-function penetrating lubricant aerosol. Biodegradable (decomposes quickly and easily) in accordance with CEC L33 T82, OECD 301 A.

Penetrating oil, thread lubricant, deoxidiser, lubricant, anti-corrosion agent. Cleaner, degreaser, thinner, descaler, anti-spatter. Tar remover, bitumen remover, glossy finish for elastomers. NSF H1 registered for agro-food industries.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT
DO YOU HAVE ANY QUESTION?
PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 525 555-888

Szavatossági idő: gyártástól 60 hónap
Limit date of use 60 months from production

UFI: 2K3P-5236-700X-SHSD

650

400 ml

e

3



FIGYELEM
WARNING



UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

