

ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izealkánok, ciklikusok, <2% aromás; 1-Metoxi-2-propanol / Contains: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, 1-Methoxypropan-2-ol

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. További információ: EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H336 May cause drowsiness or dizziness. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing mist/vapours/spray. P410 Protect from sunlight. P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/ regional/national/international regulations. Additional information: EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.



masterchem

NSF

Nonfood Compounds
(K1 - No. 162279)

MASTERCHEM FS SOLVE 500

NAGY HATÉKONYSÁGÚ
TISZTÍTÓ ZSÍRÓLDÓ



TULAJDONSÁGOK

Többfunkciós nagyteljesítményű oldószer. Nagyteljesítményű oldószerkészítmény zsírtalanításhoz, tisztításhoz, makacs szennyeződések eltávolításához és a felületek előkészítéséhez. Dielektromos oldószer nedves tisztítási technikákkal végzett szennyezésmenestítéshez. Hatékony féktisztító, szállítószalag és emelőlánc-tisztító. Garantáltan mentes klórozott oldószerektől, aromás illanyagoktól, keton- és n-hexánmentes. Rendkívül gyors párolgási sebesség. 9 perc 20 ° C-on (nulla légáram mellett). NSF K1 regisztrációval rendelkező aeroszol az agrár és élelmiszeripar számára.

CHARACTERISTICS

Multi-function high performance solvent. High-power solvent formula for degreasing, cleaning, decontamination and preparation of surfaces. Dielectric solvent for decontamination using wet cleaning techniques.

Effective brake cleaner, conveyor- and lifting-chain cleaner. Guaranteed to be free from chlorinated solvents, aromatic scents, free from ketone and n-hexane. Ultra-fast evaporation rate. 9 minutes at 20°C (with zero air flow). NSF K1 registered aerosol for agro-food industries

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT
DO YOU HAVE ANY QUESTION?
PLEASE CONTACT US!

Pentaxol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentaxol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: a gyártástól 60 hónap
Limit date of use: 60 months from production

UFI: 5N5P-92NQ-K00T-NQRX

650 400 ml e 3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

