

MASTERCHEM AF1

NAGY KONCENTRÁCIÓJÚ HABZÁSMETES ZSÍRTALANÍTÓ



masterchem

A Masterchem AF 1 zsírodoló hatású lúgos ipari tisztítószerszer egy speciális összetételű, nagy töménységű termék, mely kiválóan alkalmas erősen szennyezett, zsíros, olajos, grafitos felületek, gépek, berendezések, ipari padozatok, padlóburkolatok tisztítására. Hatékonyan távolítja el a zsíros, olajos szennyeződések anélkül, hogy a felületet károsítaná. Csökkentett habzású, ipari takarítógépekben alkalmazható. Nagy hígításban is hatékony, így használata rendkívül gazdaságos.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Masterchem AF 1 zsírtalanító koncentrátumot hígított formában kell alkalmazni. Padló tisztításnál a terméket a szennyeződés mértékétől függően 2-5%-os oldatban célszerű alkalmazni. Erős szennyezettség esetén hosszabb behatási idő szükséges. Gépek, eszközök, szerszámok tisztításánál permetezéssel, ecseteléssel vigye fel a felületre, vagy alkalmazzon merülő fürdőt.

Összetevők: Dinátrium metaszilikát, nem ionos felületaktív anyagok <5%, EDTA dinátrium só <5%

Felhasználás: Foglalkozásszerű

Tárolás: A MC AF 1 koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

Figyelmeztető H-mondatok: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Erős, olajos	1 : 20	20 liter víz, 1 liter MC AF 1
Közepes	3 : 100	100 liter víz, 3 liter MC AF 1
Gyenge, statikus	1 : 100	100 liter víz, 1 liter MC AF 1

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / tel.:+3652555888

Kiszerelés: e 5 l
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

UN 1719

Made in European Union
Azonosítási szám:
OKBI-VABO/194/2006.

