

MASTERCHEM ANTIRUST KORRÓZIÓ GÁTLÓ FOLYADÉK



masterchem

A MASTERCHEM ANTIRUST védi a beltérben tárolt alkatrészeket a szennyeződéstől és az oxidációtól. Vékony, áttetsző védőfilmként tapad bármely felületre. Taszítja a vizet, és kiváló csúszatéképességgel rendelkezik. Az anyag nem képez emulziót, a munkadarab lúgos mosása után is felhortható. A
OSZTÉVÖK: Paraffinos szénhidrogének.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A munkadarabot pormentes, száraz állapotban kell MC ANTIRUST-tal beszórni. A villamos berendezéseket kikapcsolni és feszültségmentesíteni kell. A védelem néhány perc száradási idő után rendelkezésre áll. A csuklók és a szerszámok bármely utókezelés nélkül tovább használhatók. További feldolgozás vagy festés előtt a bevonat szükség esetén MC SOLVENT tisztító folyadékkal könnyen eltávolítható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Prés- és fröccsszerszámok, - Megmunkált vagy fémszórt alkatrészek, - Polírozott felületek, - Műanyagok kenése és védelme, - Mérőeszközök, szerszámok, - Szállítási védelem.

Figyelmeztető mondat:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet. EUH 006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

Övintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: a helyi előírásoknak megfelelően.

TÁROLÁS

A MC ANTIRUST 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN?
VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / tel.:+3652555888

Kiszerezés: e 5 l
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

UN 1268

Azonosítási szám:
OKBI: B-20080092

