

# MASTERCHEM CC PRO BETON ÉS VÍZKŐOLDÓ KONCENTRÁTUM



masterchem

A Masterchem CC Pro habarcs és betonmaradékok, kéregmaradványok, vízkő fellazítására, ill. oldására alkalmas. Fellazítja és oldja a meszes, rozsdás, vízköves, algás részeket, a vas és acél felületeket passziválja. A zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítja, így alkalmas uzodafalak, vízelvezetők tisztítására. Ecseteléssel és szórással is felvihető. Szennyezett szerzőmokat, szerkezeti anyagokat is tisztíthatunk. Telepített és mobil keverők, keverő kocsik külső részeiről jelentősen megkönnyíti a rászárulódó, vagy már teljesen megszáruldt beton eltávolítását. A vas és acél felületeket nem támadja meg, sőt átmeneti korrózióvédelmet biztosít. A festett felületeket nem, vagy csak csekély mértékben károsítja, a gumitömítéseket nem duzzasztja.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A bőrrre jutott Masterchem CC Pro-t egyszerűen bő vízzel mossuk le. Munkavégzésnél védőszemüveg használata ajánlatos. Lenyelni nem szabad. Két-háromszoros vízes hígításban jól használható csempé vagy kőpadló tisztítására. Eldugult lefolyók tisztításához is jól használható, mert a szerves lerakódásokat is fellazítja, illetve emulgeálja. Acél és műanyag hajótestekről eltávolítja a vízkőlerakódást azok károsítása nélkül, így nagy mértékben megkönnyíti a vastagabb vízkő vagy kagyló-, csigalerekoldás eltávolítását.

#### KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A savazás befejezése után az elhasznált oldatot savozó oldatot pH= 6-8 értékig le kell semlegesíteni megfelelő anyaggal (mészhidrárt, vagy szóda, vagy maró nátrón) és csak ezután lehet a csatornába engedni.

A kisavazott készüléket a sav leengedése után vízzel át kell öblíteni, az öblítő vizet pedig a fentiekhez hasonlóan kell semlegesíteni.

Összetevők: Sálietromsav, foszforsav.

Felhasználás: Fogalkozászerű.

Tárolás: A Masterchem CC PRO koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 0°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

Figyelemztető H-mondatok: H290 Fémeke korrózióv hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező.

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P304+P340 BELELEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Kiegészítő veszélyességi információ: EUH 071 Maró hatású a légutakra.

Made in European Union



KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16.  
www.pentasol.hu / tel:+3652555888

Kiszárlás: e 5 l  
Gyártási idő:  
Minőségét megőrzi: 2 év

VESZÉLY

UN 3264

Azonosítási szám:  
OKBI: B-20122719

