

MASTERCHEM CUT 200

BIOSTABIL HŰTŐ- KENŐ KONCENTRÁTUM



EP

INOX



masterchem

A MASTER CUT 200 fémvágáshoz használható, kiváló minőségű és teljesítményű szintetikus hűtő-kenő koncentrátum, mely korrozógátló és EP(Extreme pressures) adalékot tartalmaz. Alkalmas darálókések, fűrők, menetek stb. esetében adódó gondok megoldására. Használható bármilyen vas- vagy nemesfém, magas és közepes széntartalmú acélötvözetek, nikkél és nikkelötvözetek, 18/10 mangánacél megmunkálásakor. Válogatott adalékai kiváló eredményt nyújtanak a gépi megmunkások minden válfajánál: helyes vágósebességnél jobb felületi minőséget, valamint hosszabb szerszámelettartamot garantálnak. Véd a korroziónak. Vissza mosható a felületről. Megmunkáláskor nem keletkezik kellemetlen szagú füst. Alkalmazásnál magas nyomás mellett is lehetővé teszi bonyolult munkák elvégzését. A mindenkori megmunkálási módnak megfelelő keverési arányt (2-5%) feltétlenül be kell tartani.

ÖSSZETEVŐK: Sósav.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Az első feltöltés előtt a hűtő-kenő rendszert alaposan ki kell tisztítani, szükség esetén (bonyolultabb, nagyobb rendszereknél) Masterchem AF1 rendszertisztító folyadék alkalmazásával ki kell tisztítani, azután fertőtleníteni. Az emulziót tiszta edényben, szobahőmérsékleten, ivóvízzel kell elkészíteni. Nagyon kemény víz használata kiválókat okozhat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET: Keringtetett hűtő-kenő rendszerrel ellátott mindenfajta fémmegmunkálási technológiákhoz a helyes hígítási arány betartásával. Menetvágás, menetfűrés, fűrés, marás, esztergálás, köszörülés, fűrészelés. Vízrel hígítható (2-5%). Bakteriákkal szemben ellenálló. Hosszú emulzió élettartam. Nem habzik, besülésgátló hatás. Növeli a szerszám élettartamát. Minden fémhez és ötvözethez univerzálisan használható. Minden keringtető kenőrendszerhez alkalmazható. Magasabb vágósebesség alkalmazását teszi lehetővé.

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat.

ÖVINTÉSKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P305+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

TÁROLÁS

A MC CUT 200 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

Made in European Union

KERDÉSE VAN?

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 16.

www.pentasol.hu / tel.:+3652555888

Kiszerezés: e 5 l

Gyártási idő:

Minőségét megőrzi: 2 év



FIGYELEM

Azonosítási szám:
OKBI: B-20080093

