



masterchem

MASTERCHEM D-CLEAN
UNIVERZÁLIS OLDÓ ÉS TISZTÍTÓSZER



masterchem



UFI: 6A4T-6MG8-XX11-2UJ8

Kiszerezés:



1 Liter



20 Liter



60 Liter



200 Liter

UN 3266

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
+36 52 555 888
info@pentasol.hu
www.masterchem.hu

Felhasználható:
(hónap/év/gyártási szám)
lásd a csomagoláson

A Masterchem D-Clean speciálisan kifejlesztett nagyhatású, víz bázisú, zsíroltó és tisztító anyag. Rövid behatási idővel bontja meg a makacs és egybefüggő szennyeződéseket, melyek ezután már könnyen lemoshatóak, vagy letörölhetőek a felületről. Biztonságosan alkalmazható a legtöbb anyagon, mint például műanyagok, vinyl, textil, kárpit, festett felületek, fa, króm, kő, beton, gumi, csempe. **Eltávolít minden féle zsíros, olajos szennyeződést. Üvegfelületek tisztítására nem ajánlott. Felhasználás:** Foglalkozásszerű Használati utasítás:

Hígítás nélkül, ecsettel, permetezéssel vagy merítéssel juttassuk a tisztítandó felületre. Makacs szennyeződéseknel, vagy ráégett olajknál az eljárást meg kell ismételni. A termék használatát követően a feloldott szennyeződést és szermaradványt töröljük le a felületről.

Veszélyt okozó összetevők: Alkohollok, C12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók; Nátrium-metaszilikát-pentahidrát.

Figyelmeztető H-mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENEVELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel (vagy zuhanyozás). P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **Tárolás:** Oxidáló szerektől és savaktól elkülönítve eredeti, zárt edényzetben 0°C és 30°C között (P405) elzárva tartandó. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.)Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.

Made in European Union



VESZÉLY

