

MASTERCHEM ECO BRAKE LIQUID

Folyékony féktisztító



A Masterchem Eco Brake Liquid féktisztító **fényadék**, gyors párolgású oldószerekből és polimerekből tevődik össze. Féktárcsák tisztítására is kiválóan alkalmas, mivel tökéletesen eltávolítja a zsírokat, lerakódásokat, kátrányt és szurkot. A termék nagyon erős, ezáltal azonnal eltünteti a szennyeződést a felületről. Nem támadja meg a gumi és műanyag felületeket. Kiválóan alkalmas a motorotér külső tisztítására. A fékbetétek elhasználódásából adódó csikorgás megszüntetését elősegítő adalékokat tartalmaz.

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C6-C7, izaokánok, ciklikusok, <5% n-hexán, Izopropil-alkohol.

Figyelemztető H-mondatok: EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álomságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó P-mondatok: Övintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/ arcvédő használata kötelező. Övintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés: P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz oltópor, homok, szén-dioxid vagy oltókészülék használandó Övintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Övintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletek megfelelően



Veszély

Forgalmazza:
Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb utca 16.
Tel:+36 52 555 888
www.masterchem.hu
e-mail: info@pentasol.hu



UN 1993

5 liter

UFI: 22E0-E0NU-U007-DA50

Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



5 999568 831384