

MASTERCHEM HYDROCLEAN

HABOSÍTHATÓ ZSÍRTALANÍTÓ KONCENTRÁTUM



masterchem

A MASTERCHEM HYDROCLEAN nagyhatású, alkalikus ipari tisztító koncentrátum, mely kiválóan alkalmas ipari gépek, berendezések, és eszközök tisztítására és zsírtalanítására. A készítmény összetevői a szennyeződés belsejébe hatolva hatékonyan távolítják el az olajok, zsírok okozta lerakódásokat a felületről. A szennyeződés mértéke, a tisztítandó felület és az alkalmazott technológia függvényében vízzel tetszés szerint hígítható. Kézi esetelő és szóró, merítő, gépi szóró eljárással egyaránt alkalmazható. Habzik, ezért függőleges felületek tisztítására is alkalmazható. Gépi eljárás alkalmazása esetén habzsgátló adalék alkalmazása szükséges lehet. Kérje a forgalmazó tanácsát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az MC HYDROCLEAN főként rozsdamentes acél, acél, lúgálló műanyag, kerámia, üveg felületek tisztítására ajánlott. Egyéb esetekben az összeférhetőséget vizsgálni kell. A megfelelően hígított mosóoldatot kézi esetelő, vagy szóró eljárással a tisztítandó felületre felhordani. Merítő eljárás esetén a tisztítandó darabot a mosóoldatba kell mártani. Gépi szóróberendezésnél a kívánt adagolási arányt be kell állítani. A szennyezés mértékétől függően 5-20 perc áztatási idő után tiszta vízzel alaposan leöblíteni.

Összetevők: Nátrium-hidroxid, Etanolamin, 4-C10-C13 Alkilbenzol-szulfonsav.

Felhasználás: Foglalkozásszerű.

Tárolás: A MC HYDROCLEAN koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

Figyelmeztető H-mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P301+P330+P331

LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BÖRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatosságot követően vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatás. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

Made in European Union



UN 1760

Azonosítási szám:
OKBI: B-20122726



KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 16.

www.pentasol.hu

tel.:+3652555888

Kiszárlás: e 5 l

Gyártási idő:

Minőségét megőrzi: 2 év

VESZÉLY