

MASTERCHEM PD 500

ZSÍRTALANÍTÓ, KORRÓZIÓGÁTLÓ KONDÍCIONÁLÓ FOLYADÉK



SOLVENT
FREE



masterchem

A Masterchem PD 500 kiválóan alkalmazható különböző fémes és nemfémes anyagok zsírtalanítására, korrozómentesítésére, kondicionálására. Alkalmazása következtében a felület aktív állapotba kerül, ezáltal nagyban elősegíti a különböző festékretegek megtapadását a felületeken.

A Masterchem PD 500 használatakor a fém felületen foszfátréteg alakul ki. A munkadarabok alapanyaga rendszerint vas, szénacél vagy gyengén ötvözött acél, de lehet alumínium, cink és ötvözetei is. A foszfátózási művelet történhet bemejtéssel, szórással vagy ritkán ecseteléssel. Hígítási arány: 1:4 - 1:5. Valamennyi foszfátréteg képződését, szerkezetét és tulajdonságait számos tényező befolyásolja, amelyek között a legfontosabbak: az alapfém minősége, felületi érdessége, a felület előkészítés módja, az öblítési körülmények. A megfelelő minőségű bevonat kialakításához a munkadarab kifogástalan zsírtalanítása, oxidmentesítése valamint alapos vizes öblítés, egyes esetekben aktiválás szükséges, melyet a Masterchem PD 500 használatával egy lépésben meg tudunk valósítani.

Összetevők: Nem ionos felületaktív anyagok <5%, foszforsav 15-30%

Felhasználás: Foglalkozásterület.

Tárolás: A MC PD 500 koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható.

Figyelmeztető H- mondatok: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Övintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Made in Europe Union



KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu
tel.:+3652555888

Kiszárlás: e 1
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év

FEGYELEM

UN 1805

Azonosítási szám:
OKBI: B-20122728

