

# MASTERCHEM PD 800

## VASFOSZFÁTOZÓ KONCENTRÁTUM ACÉLFELÜLETEKHEZ



**masterchem**

A Masterchem PD 800 folyékony vas-foszfátos készítmény, elsősorban acélfelületek előkészítéséhez megfelelő. Egy munkafolyamatban zsrítalanítót és foszfátos. Alkalmazási mód: szórás.

A Masterchem PD 800 passzíváló hatású, sötétkék- szürke foszfátréteget ad, ami kitűnő tapadást biztosít minden szerves bevonat számára. A készítménybe lévő tenzidék megfelelnek az EU detergens rendeleteknek.

A Masterchem PD 800-al Kevésbé szennyezett munkadarabokat közvetlenül is lehet kezelni. Erősebben szennyezett felületű munkadarabok esetén előzsrítalanítás szükséges. Rozsdás, vagy revés munkadaraboknál előzetes savas pácolás, vagy pácoló-zsrítalanító előkezelés ajánlott. Az előkezelés pontos paramétereit megfelelő előkísérletekkel lehet meghatározni. Alumínium és cink alapfém esetében speciális feltételek szükségesek. Foszfátosítás után öblítse le, majd zsírítsa a munkadarabokat. Figyelembe kell venni a festégyártók, továbbá a minőségi tanúsítványt kiadó intézmények előírásait.

A vegyszerekkel való munka általános biztonsági előírásait be kell tartani. A termék szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó biztonsági adatokat, továbbá egyéb, termék specifikus adatokat lásd a biztonsági adatlapban.

**Adagolandó mennyiség:** Szóró eljárás: 20-30 g/l masterchem PD 800.

A termék hatékonyságát jelentősen befolyásolja az alapfém összetétele és felületi állapota. Ezért egyes esetekben az optimális üzemi paraméterek a fent megadott értékhatárokon kívül esnek.

**Figyelmeztető H mondatok:** H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**Övintézkedésre vonatkozó P mondatok:** P260 A köd/gőzök/permet belégzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAIM KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

**Összetevők:** Poly(oxy-1,2-ethanol)-phenylhydroxy-phosphate <10%, 3-Nirtobenzol-szulfonsav-nátriumsó <2,5%, Foszforsav <25%.

Made in European Union

**KÉRDÉSE VAN?  
VÉGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.**

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16.  
www.pentasol.hu  
tel.:+3652555888

Kiszerezés: e 5 l  
Gyártási idő:  
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

UN 1760

Azonosítási szám:  
OKB: B-20122729

