

# MASTERCHEM PAINT REMOVER FESTÉKELTÁVOLÍTÓ



masterchem

A Masterchem PAINT REMOVER gyorsan eltávolít mindenféle festéket (szintetikus, nitro, poliuretán, epoxi, akril, stb.) bármilyen felületről, legyen az fa, vas, cement, fal, műanyag, vagy üvegszál. Használatra kész, speciális tixotropikus (kocsnyás) összetételének köszönhetően egyszerűen alkalmazható függőleges felületeken is. Vigyén fel egy réteg Masterchem PAINT REMOVER-t a felületre, várjon 2-10 percet, majd egy spatula segítségével távolítsa el a megemelkedett festéket. Az esetleges festékmaradékokon ismételje meg a műveletet.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Masterchem PAINT REMOVER felhordása ecsettel történik. A felhordás után hagyjunk megfelelő behatási időt, ami az eltávolítandó anyagtól függően 2-10 perc. Gyanták és porfestékek esetén a behatási idő elérheti a 10-15 percet is! Az eltávolítandó anyag a behatási idő elteltével elválik a hordozó felületről, amit ezután spaknival vagy magasnyomású vízzel el tudunk távolítani.

#### TÁROLÁS

A Masterchem PAINT REMOVER eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

**FIGYELMEZETŐ H MONDATOK:** H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet. H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H371 Károsíthatja a szerveket.

**ÖVINTÉSKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK:** P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN?  
VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 16.  
www.pentasol.hu

Kiszerezés: e 4 l  
Gyártási idő:  
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

UN 1263

Azonosítási szám:  
OKBI-VABO/066/2009.

