

MASTERCHEM PAINT SOLV

OLDÓSZERES FESTÉKPISTOLY MOSÓ FOLYADÉK



A MASTERCHEM PAINT SOLV nagyhatású oldószeres festékpisztoly mosó folyadék, amely kiválóan alkalmas a szórópisztolyban lerakódott festék eltávolítására.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A készítményt hígítás nélkül öntse az alkatrészmosó folyadéktartályába.

ÖSSZETEVŐK: A termék keverék: szerves oldószerek elege, fő összetevő: aceton

FELHASZNÁLÁS: Oldószeres alkatrészmosó gépbe. Hígítás nélkül.

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK: H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

TÁROLÁS: A MASTERCHEM PAINT SOLV-ot légmentesen lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Óvja sugárzó hőtől, forró felületektől. Tárolja az eredeti edényzetben.

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P210: Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

P241: Robbanásbiztos elektromos berendezés használandó. P261: Kerülje el a por/füst/köd/gőzök/permet belélegzését. P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403+235+233: Jól szellőző hűvös helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu
tel.: +3652555888

Készülés: e 20 l
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

UFI: H300-00EW-K00G-HS58

