

MASTERCHEM S2 NFH

VÍZKŐELTÁVOLÍTÓ KONCENTRÁTUM KOMPLETT TECHNOLÓGIAI RENDSZEREKHEZ



masterchem

A MASTERCHEM S2 NFH vízköoldő koncentrátum hőtechnikai berendezések vízdali tisztítására szolgál. Korrózió csökkentő adaléka révén a tisztandó fémfelületet nem támadja meg. Fontos, hogy a korrózió csökkentő adalékot 4-6 óránként Masterchem S2 hozzáadásával frissítsük! A MASTERCHEM S2 NFH vízköoldő koncentrátum elsősorban acél szerkezetű anyagból készült berendezések tisztítására szolgál, továbbá használható alumínium, horganyzott, krómzott felületen is a használati utasítás betartása mellett. A MASTERCHEM S2 NFH vízköoldő koncentrátum csak olyan készülékek tisztítására használható, melyek nem tartoznak a kazánbiztonsági szabályzat hatálya alá, kivéve azt az esetet, ha a megrendelő rendelkezik az energiafelügyelet által kiadott tevékenységi engedéllyel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A MASTERCHEM S2 NFH vízköoldő koncentrátumot hígított formában kell felhasználni. Hígítási arány: 1:4 - 1:9, kezelési idő: a vízkő vastagságának és a hőmérsékletének is függvénye. Javasoljuk az alábbiakat: 20°C-on 12-24 óra, 40°C-on 8-16 óra. Az oldás tervezésében figyelembe vehető arányszám szerint 1 liter koncentrátum kb: 2-2,5 kg vízkövet old fel karbonátos vízkő esetén.

Összetevők: Foszforsav, A mosó- és tisztítószerekről szóló, 648/2004/EK rendelet szerint tartalmaz: < 5% nem ionos felületaktív anyag.

Felhasználás: Foglalkozásszerű.

Tárolás: A MC S2 NFH koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

KÖRNYEZETVEDELMI INTÉZKEDÉSEK

A savas befecskendezése után az elhasznált savazó oldatot pH=6-8 értékig le kell semlegesíteni megfelelő anyaggal (mészhidrát, vagy szóda, vagy maró nátron) és csak ezután lehet a csatornába engedni. A kisavazott készüléket a sav leengedése után vízzel át kell öblíteni, az öblítő vizet pedig a fentiekhez hasonlóan kell semlegesíteni.

Figyelemztető H-mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P280 Védőkesztyű/vedőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P533: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELEGGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon szemész szakorvoshoz. P405 Elzárva tartandó.

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu
tel.:+3652555888

Kiszerelés: e 5 l
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

UN 1760

Azonosítási szám:
OKBI: B-20122544

