

MASTERCHEM SCALE 120 VÍZKÖOLDÓ KONCENTRÁTUM



masterchem

Fertőtlenítő hatású, emelt zsírolódó képességű vízkő- és rozsdoldó koncentrátum.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felhasználási terület-felhasználási módok: Felhasználható minden olyan területen ahol a tisztító-fertőtlenítő hatás mellett szükség van vízkő, tejkő, fémoxidok stb. eltávolítására is. A sav inhibítort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Minden fémfelületen alkalmazható a horgany és egyéb oxid felületek kivételével. Jól használható olyan iparágakban, ahol a vízkőkövülés, rozsdalerakódás, stb. miatt szükséges a tisztítás, például élelmezési ipar, vendéglátóipar, gyógyfürdők és egyéb létesítmények. Kötőnően alkalmazható kő, csempé, fajansz, beton felületek tisztítására is, a márvány, mészko felületeket viszont károsítja. A tisztítandó tárgyat a tisztítószer koncentrátumbába vagy a tisztítószer hígított oldatába kell meríteni, vagy a felületre a szert alkalmas eszközzel (ecset, kefe, stb.) felhordani. A hatásidő lejárta után a szer maradványait vízzel óblítással kell eltávolítani. A hígításnál mindig az előre kimért vízhez kell a megfelelő mennyiségű koncentrátumot hozzáadni, majd keveréssel homogénizálni.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 1 - 20 %, vastag lerakódások esetén használható töményen is.

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 20-60°C, 30-5 perc (enyhé szennyezettség) 1-2 óra (vízkőoldásra).

Veszélyt meghatározó összetevők: foszforsav; benzolszulfonsav 4-C10-13-szek.-alkilszármazék.

Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat, és a szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. Sav hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt használni TILOS!

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen élelmiszertől, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú anyagok, stb.) elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat. P405 Elzárva tartandó.

Figyelmeztető H-mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermkektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304 + P340 BELELÉGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi tethelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBÉ KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Környezetvédelem: az elhasznált tisztító oldat a szennyeződéseknek megfelelő kezelést és semlegesítést valamint a hatályos előírásokban megadott határértékei történő beállítás után kerülhet közcatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak.

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentacol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
iwww.pentacol.hu
tel:+3652555888

Kiszerezés: e 5 l
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



VEZÉLY

UN 3264

Azonosítási szám:
OKBI: B-20122545

