

MASTERCHEM SOLVENT PLUS IPARI ZSÍRTALANÍTÓ



masterchem

A MASTERCHEM SOLVENT PLUS hatékony tisztítószer minden fém, műanyag, alumínium, acél alkatrésznek, melyeket továbbdolgoznak vagy csomagolnak. Hatékonyan eltávolítja az erős szennyeződések, olaját, kátrányt és a szeszenedést. A termék ideális fémek, beton, kerámia és más szerkezeti anyagból készült darabok tisztítására. A szer alkalmazható a készülékek összeszerelt és szétszedett állapotában egyaránt.

Behatol a hajszálrepedésekbe, és rendkívül vékony védőréteget képez, mely véd a nedvesség, korrózió és ujjlenyomatok ellen. A készítményt úgy fejlesztettük ki, hogy lassan párologjon, nedvesség, pára ne alakuljon ki a felületeken, és elég idő maradjon a makacs szennyeződések feloldásához is. Nem okoz korróziót, nem károsítja a szigetelő- és tömítő anyagokat, nem bántja a legtöbb festéket és lakkot. Eltávolítja a zsírokat, ragasztókat, olajokat, olajsarat, kátrányt.

Használati utasítás

Az MC SOLVENT PLUS-t aeroszollal hígítás nélkül, ecsettel, sűrített levegővel, permetezéssel vagy merítéssel juttassuk a tisztítandó felületre. Makacs szennyeződéseknel v. ráégett olajoknál az eljárást meg kell ismételni. Szükség esetén a szennyeződés eltávolítását ecsettel vagy ronggyal lehet segíteni. Bevonatolt v. festett részeknél előzetesen az összeférhetőséget egy kis felületen meg kell vizsgálni. Csak jól szellőztetett helyiségben szabad használni.

Összetevők: Ilzoparaffin-szénhidrogének, C11-C12 Szénhidrogének, C11-C13 izoalkánok, <2% aromás szénhidrogének.

Felhasználás: Foglalkozásszerű.

Tárolás: A MASTERCHEM SOLVENT PLUS az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

Figyelmeztető H-mondatok: H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P301+P310+P331 **LENYELÉS ESETÉN:** azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

T105 hánytatni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu
tel.:+3652555888

Kíszerelés: e 5 I
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

Azonosítási szám:
OKBI: B-20122546

