

MASTERCHEM BLUE SOLV

OLDÓSZERES ALKATRÉSZMOSÓ FOLYADÉK



Nagyhatású oldószeres alkatrészmosó folyadék.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A készítményt hígítás nélkül öntse az alkatrészmosó folyadéktartályába.

ÖSSZETEVŐK: A termék keverék: szerves oldószerek elegye, fő összetevő: propanol

Szénhidrogének C10-C13, n- alkánok, izoalkálok, gyűrűs vegyületek <2% aromástartalommal (EK szám: 918-481-9) Lauril- alkohol (EK-szám: 112-53-8) nem ionos felületaktív anyagok.

FELHASZNÁLÁS: Oldószeres alkatrészmosó gépbe. Hígítás nélkül.

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H319: Súlyos szemirritációt okoz.

TÁROLÁS: A MASTERCHEM BLUE SOLVE-ot légmentesen lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Óvja sugárzó hőtől, forró felületektől. Tárolja az eredeti edényzetben.

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: Elővigyázatossági intézkedések: P260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P264: A használatot követően a kezét, arcot alaposan meg kell mosni. P273: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező. P301+P330+P331: Lenyelés esetén: A száját ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! P304+P340: Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugodt testhelyzetbe kell elhelyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403+235+233: Jól szellőző hűvös helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Made in European Union

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu
tel.:+3652555888

Kiszerelés: 20 l
Gyártási idő:
Minőségét megőrzi: 1 év



VESZÉLY

UFI: PA81-90VA-J00N-TSFR

