



#### FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszurni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!  
**FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!**

Veszélyt okozó összetevők: Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú; Benzin (ásványolaj), nehéz alkilátum.

#### FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

Figyelmeztető mondat:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

Kiegészítő veszélyességi információ: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:


P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.)

Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően

# MASTERCHEM ECO SCREW CSAVARLAZÍTÓ AEROSZOL



#### TULAJDONSÁGOK

A MASTERCHEM ECO SCREW csavarlazító aeroszol jó kúszóképességű és erős a kapilláraktivitása. Bonthatatlannak tűnő kötéseknel is nagy segítséget nyújt. Összetétele révén a készítmény a kötés bontása után megvédi a felületeket a rozsdásodástól. Nem támadja meg a fémeket és a műanyagokat.

#### CHARACTERISTICS

The MASTERCHEM ECO SCREW loosening aerosol has good creep properties and strong capillary activity. It is also a great help for seemingly unbreakable joints. Due to its composition, the formulation protects surfaces from rusting after the joint has been broken down. It does not attack metals and plastics.

#### KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Pentasol Hungary Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 16.

www.masterchem.hu Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)

Limit date of use 5 years (see the packaging)

500 ml

e

3



VESZÉLY

UN 1950

UFI: FR52-U0AQ-X00F-RSC3



5 999568 831681



MASTERCHEM



MASTERCHEM



MASTERCHEM

