

MASTERCHEM ECO BRAKE

FÉKTISZÍTÓ AEROSZOL



rendkívül hatékony



rövid behatási idő



nagyon gyors párolgású

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem ECO Brake aeroszol féktisztító gyors párolgású oldószerekből és polimerekből tevődik össze. Féktárcsák tisztítására is kiválóan alkalmas, mivel tökéletesen eltávolítja a zsírokat, lerakódásokat, kátrányt és szurkot. A termék acetonmentes, nagyon erős, ezáltal azonnal eltünteti a szennyeződést a felületről és nem hagy olajos nyomokat maga után. Nem támadja meg a gumi és műanyag felületeket. Kiválóan alkalmas a motortér külső tisztítására. A fékbetétek elhasználódásából adódó csikorgás megszüntetését elősegítő adalékot tartalmaz.

Ipari felhasználása a zsíros és olajos szennyeződések eltávolításában nyújt gyors és hatékony segítséget. A termék gyors párolgású, ezáltal a munkafolyamatok rövidülhetnek.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezebe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

TÁROLÁS

ALAPANYAG: Tisztító- és oldószerek keveréke
HAJTÓGÁZ: Denaturált, szagtalan szénhidrogén
MEGJELENÉS: Tiszta, színtelen folyadék
PÁROLGÁS: Nagyon gyors

KISZERELÉS

500 ml / db
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTER CUT

FÚRÓ- VÁGÓ ÜREGELŐ



masterchem



véd a korrózió ellen



csökkenti a megmunkálási időt



védi a felületet

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER CUT** fémvágáshoz használható, kiváló minőségű és teljesítményű olaj. Használata nagyobb vágási sebességet tesz lehetővé. Növeli a szerszám élettartamát.

Felhasználási területei: vágás, fűrészelés, forgácsolás, marás, fúrás, üregelés. Használható bármilyen vas- vagy nemvasfém, magas és közepes széntartalmú acélötvözetek, nikkel és nikkelötvözetek, 18/10 mangánacél megmunkálásakor, illetve teljeskörű korrózióvédelmet biztosít.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt legalább fél percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását. Kb. 10 cm távolságról szórjuk a megmunkálni kívánt felületre.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

KISZERELÉS

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTER FOAM

MULTIFUNKCIONÁLIS TISZTÍTÓHAB



masterchem



aktív habot képez



foltmentesen szárad

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER FOAM** aktív tisztító hab egy többcélú hatékony termék, amelyet mindennapos használatra fejlesztettünk ki. Aktív habot képez a felületen, mely feloldja a makacs szennyeződések.

Alkalmazási terület: műanyag, üveg és krómfelület, műszerfal, szőnyeg, bútorkárpit, gépburkolat stb. Monitor tisztításra is alkalmazható. Hatékonyan távolítja el a járművek szélvédőjéről a bogarakat és a zsírfoltokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt legalább fél percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását.

Kb. 25 cm távolságról szórja a felületre, hagyja hatni 30 másodpercig, majd alaposan törölje le. Textilák, kárpitok esetében használat előtt ellenőrizze a színtartósságot.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszürti, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

KISZERELÉS

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTER SCREW

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY



masterchem



kiváló kúszóképesség



rendkívül hatékony



kíméli a felületet

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER SCREW** csavarlazító aeroszol erős kapilláraktivitású, kúszóképessége átlagon felüli. Bonthatatlanak tűnő kötéseket percekben belül szét lehet szerelni vele. Összetétele révén a készítmény a kötés bontása után megvédi a felületet a további rozsdásodástól. Fémtiszta helyeken tartós korrózióvédelmet biztosít, nem támadja meg a fémeket és a műanyagokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megbontandó kötésre kis mennyiségű **MASTER SCREW**-t szórunk. Erősen rozsdásodott helyen az eljárást többször egymás után meg kell ismételni, amíg a felület nedves nem lesz. A csavarlazító beszívódik és erős kapilláraktív hatása révén behatol a legmélyebb pórusokba is. Már néhány perc múltán az összerozsdásodott részek szétszerelhetővé válnak. A **MASTER SCREW** csavarlazító a kezelést követően korrózió elleni védelmet is nyújt. Szükség esetén a csavarlazító maradéktalanul eltávolítható.

TULAJDONSÁGOK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszütni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!
FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

KISZERELÉS

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTER ZINC

AEROSZOL HIDEG GALVANIZÁLÁSHOZ



masterchem



gyorsan szárad



mikrofilmet képez



felülfesthető



véd a korrózió ellen

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER ZINC** felhasználható bármilyen fém hideg galvanizálásakor (ipari berendezések, tartályok, csövek, kerítések). A **MASTER ZINC** lehetővé teszi az elektrolízis nélküli galvanizálást. Retusálószerként felhasználható a galvanizáló iparban. Egyszerű használat, a levegőn megszáradva mikrofilmet képez, amely festhető, de végleges védőréteggént is használható. A **MASTER ZINC** ugyanakkor jól véd a rozsda és a környezeti behatások ellen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt legalább egy percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását. Permetezze a **MASTER ZINC**-et a felületre 25 cm távolságból. Használat után fordítsa meg az aeroszolt és permetezze a terméket néhány másodpercig, hogy megelőzze a szelep eldugulását.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

KISZERELÉS

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTER LUBE DRY

PTFE TARTALMÚ SZÁRAZ KENŐANYAG



masterchem

PTFE

magas száraz kenőanyag
tartalom



antisztatikus



-50°C - + 320°C-ig
alkalmazható



homogén száraz, fehér
filmréteget képez

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER LUBE DRY PTFE**-alapú száraz kenőanyag. A tökéletes kenés érdekében egy egységes száraz, fehér filmréteget képez a felületen nagyon erős tapadással. Rendkívül gyorsan szárad és portaszító hatású. Jól használható savas vagy lúgos környezetben is.

Alkalmazási terület: műanyagipari gépek, kazánok, kemencék mozgó alkatrészeinek kenésére, műanyagipari formaleválasztás, csapágyak, szerszámgepek csapszegei és menetei összeszerelésére. Kiválóan helyettesíti a molibdén-, szilikon tartalmú formaleválasztókat, melyek foltot hagyhatnak a kezelt felületen és vonzzák a port és más szennyeződések. Kenőanyaga csavarok, csapágyak, felvonócsigák, csuklópántok, menetes alkatrészek, rugók, görgők, zárok, kohászati gépekagy sinjeinek.

Mechanikus megmunkálásban: sajtolás – hideg kovácsolás – menetvágás.

FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt legalább fél percen keresztül, illetve használat közben is alkalmanként újra fel kell rázni a készítményt, ezzel biztosítva homogenitását. Tisztítsa meg a felületet. Permetezze a **MASTER LUBE DRY**-t a felületre 15 cm távolságból.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható!

TULAJDONSÁGOK

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTER LUBE WHITE

FEHÉR ZSÍR AEROSZOL



masterchem



extrém nyomásálló
adalékot tartalmaz



víztaszító



kiváló kúszóképesség

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER LUBE WHITE** kiváló kenőanyag ipari láncokra, fogaskerekre, golyóscsapágyakra, ajtókra, ablakokra, hajóalkatrészek, konvektor pályák kenésére ahol szintetikus kenőanyagra van szükség.

A **MASTER LUBE WHITE** permet kiváló kenőanyag, amely általános kenési célokra használható.

Gépiparban használatos, különösen a mindennemű mechanikus alkatrészek kenésére, ahol szintetikus kenőanyagra van szükség.

FIGYELMEZTETÉSEK

Permetezze a **MASTER LUBE WHITE**-ot a felületre 15 cm távolságból.

A fúvócső segítségével a termék a nehezen hozzáférhető helyekre is eljuttatható, ezáltal nő a hatékonyság.

TULAJDONSÁGOK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

TULAJDONSÁGOK

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

MASTERCHEM MULTI SCREW

IPARI GYORSTISZÍTÓ VÉDŐ-, KENŐ-, ZSÍRTALANÍTÓ ÉS ROZSDAGÁTLÓ



masterchem

7 IN 1

multifunkciós



kiváló kúszóképesség



védi a felületet

CFC FREE

nem tartalmaz CFC gázt

TULAJDONSÁGOK

A **MASTER MULTI SCREW** multifunkcionális 7 az 1-ben termék:

- Eltávolítja a vizet bármilyen fém- vagy elektromos felületről. Dehidratálót tartalmaz, kiválóan alkalmas érintkezések újból működőképessé tételére.
- A rozsdá eltávolításával gyorsan meglazítja a berozsdásodott csavarokat, zárat, anyacsavarokat és mozgó gépelemeket.
- Megtisztítja az elektromos és elektronikus érintkezéseket: eltávolítja a lerakódásokat és a zsírokat.
- Véd a rozsdá és az oxidáció ellen: védi a fém alkatrészeket a környezeti behatások okozta oxidációtól.
- Tisztítószer fém alkatrészeknek: letakarítja az olajat, az enyvet, a festékeket, a szurkot, a zsíradékokat.
- Védi a fagytól az elektromos és mechanikus alkatrészeket: hőtartománya -40°C-ig terjed.
- Kenőanyag elektromos alkatrészek, lakatok, apró mozgó alkatrészek, zárat, závarzatok, csavarok, csapszegek, csapágyak, kerékpárláncok számára.

Nélkülözhetetlen otthon, az iparban, hajókon, kerti felszerelésekhez, autókhoz, horgászfelszerelésekhez, kerékpárokhoz, motorokhoz.

A fúvócső segítségével a termék a nehezen hozzáférhető helyekre is eljuttatható, ezáltal növelve hatékonyságát.

TÁROLÁS

A **MASTER MULTI SCREW** 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon, illetve fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS

400 ml
12 db / karton

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu