



ÖSSZETEVŐK

Szénhidrogének, C6-C7, izoalkánok, ciklikusok, <5% n-hexán

Izopropil-alkohol,

COMPONENTS:

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane Isopropyl alcohol.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszární, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H411 Méregző a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÖVINTÉZKEDESEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrássra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy egyesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol.

H229 Pressurized container: may rupture under heat

H319 Causes severe eye irritation.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H411 Toxic to aquatic life, causing long-term adverse effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

EUH066 Repeated exposure may cause drying or cracking of the skin

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, naked flames and other sources of ignition. Smoking is prohibited.

P211 Do not spray on open flames or other sources of ignition.

P251 Do not puncture or burn, even after use.

P261 Avoid inhalation of spray. P273 Avoid release to the environment. P280 Protective gloves, protective clothing, eye/face protection required. P304 + P340 IN CASE OF INHALATION: Remove to fresh air and place in a resting position where the person can breathe easily. P305 + P351 + P338 IN CASE OF INHALATION: Rinse gently with water for several minutes. If necessary, remove contact lenses if easily possible. Continue rinsing.

P403 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep in a cool place.

P410 + P412 Keep out of sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. P501 Disposal of contents/container as waste: in accordance with Government Decree 225/2015 (VIII.7.) and Decree 72/2013 (VIII. 27.) VM.

MASTERCHEM ECO BRAKE FÉKTISZTÍTÓ AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

Féktisztító aeroszol, amelynek bázisa gyors párolgású oldószerek és polimerek. Tökéletesen eltávolítja a zsírokat, lerakódásokat, kátrányt és szurkot. Nem támadja meg a gumi és műanyag felületeket. Kiválóan alkalmas a motortér külső tisztítására.

CHARACTERISTICS

Brake cleaning aerosol based on fast evaporating solvents and polymers. Perfectly removes grease, deposits, tar and pitch. It does not leave oily marks on the surface after quick evaporation. It does not attack rubber and plastic surfaces. Ideal for exterior cleaning of the engine compartment.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Pentasol Hungary Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 16.

www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)

Limit date of use 5 years (see the packaging)

500 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

UFI: 0AE0-X0R1-R00Q-CAW6



5 999568 831391



MASTERCHEM



MASTERCHEM



MASTERCHEM



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: szénhidrogének C3-4, ásványolaj gáz,
/ Hazardous components: hydrocarbons C3-4, petroleum gas.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 A tartálynomás alatt van. Hő hatására széthasadhat.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrássra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény helyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container. May burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER CUT

FÚRÓ- VÁGÓ ÜREGELŐ



TULAJDONSÁGOK

A MASTER CUT fémvágáshoz használható, kiváló minőségű és teljesítményű olaj.

Felhasználási területei: vágás, fűrészelés, forgácsolás, marás, fúrás, üregelés.

Használható bármilyen vas- vagy nemvasfém, magas és közepes széntartalmú acélötvözetek, nikkal és nikkalötvözetek, 18/10 mangánacél megmunkálásakor, illetve teljeskörű korrózióvédelmet biztosít.

CHARACTERISTICS

MASTER CUT is a high quality and high performance oil for metal cutting.

Areas of use: cutting, sawing, cutting, milling, drilling, hollowing.

Suitable for all ferrous or non-ferrous metals, high and medium carbon steel alloys, nickel and nickel alloys, 18/10 manganese steel, and provides complete corrosion protection.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VÉLUNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentaxol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentaxol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006

520

400 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Összetevők a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint: $\geq 15\%$ - $<30\%$ alifás szénhidrogének, szénhidrogének, C3-4; ásványolaj gáz, propán-2-ol / Directive 648/2004 (Detergents): 15-30% Aliphatic hydrocarbons, hydrocarbons, C3-4, petroleum gas, propane-2-ol.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a beleégését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermkek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 A tartály nyomás alatt van. H305 Hatására széthasadhat. H319 Súlyos szemirritációt okoz.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermkektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrássra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet beleégését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H319 Causes serious eye irritation.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER FOAM

MULTIFUNKCIONÁLIS TISZTÍTÓHAB



TULAJDONSÁGOK

A MASTER FOAM aktív tisztító hab egy többcélú hatékony termék, amelyet mindennapos használatra fejlesztettünk ki.

Alkalmazási terület: műanyag, üveg és krómfelület, műszerfal, szőnyeg, bútorkárpit, gépburkolat stb.

CHARACTERISTICS

MASTER FOAM active aurifying foam is a multi-purpose effective product that has been developed for everyday use.


Applications: plastic, glass and chrome, dashboard, carpet, upholstery, machine coverings, etc.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 1 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 1 year (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006



UN 1950

VESZÉLY
DANGER

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5 % n-hexán, szénhidrogének C3-4; ásványolaj gáz / Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5 % n-hexane, hydrocarbons C3-4; petroleum gas.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Kerüljük el a beleégésztést, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzfórástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach of children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 A tartálynomás alatt van. Hő hatására széthasadhat. H315 Bőrirritáló hatású. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet beleégését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of container in accordance with national regulation



masterchem

MASTER LUBE DRY

PTFE TARTALMÚ SZÁRAZ KENŐANYAG

PTFE



TULAJDONSÁGOK

A MASTER LUBE DRY PTFE-alapú száraz kenőanyag. A tökéletes kenés érdekében egy egységesen száraz, fehér filmréteget képez a felületen. Alkalmazási terület: műanyagipari gépek, kazánok, kemencék mozgó alkatrészeinek kenésére, műanyagipari formaleválasztás, csapágyak, szerszámgépek csapszelei és menetei összeszerelésére. Kiválóan helyettesíti a molibdén-, szilikon tartalmú formaleválasztókat, melyek foltot hagyhatnak a kezelt felületen és vonzzák a port és más szennyeződéseket. Kenőanyaga csavarok, csapágyak, felvonócsigák, csuklópántok, menetes alkatrészek, rugók, görgők, zárok, kohászati gépek sínjeinek.

Mechanikus megmunkálásban: sajtolás – hideg kovácsolás – menetvágás.

CHARACTERISTICS

MASTER LUBE DRY is a PTFE based dry lubricant. For a perfect lubrication, forms a uniform dry white film on the surface.

Applications: lubrication of moving parts of plastic machines, boilers, furnaces, plastic mold separation, bearings, machine tool bolts and threads. It is an excellent replacement for molybdenum and silicone mold release agents, which can leave stains on the treated surface and attract dust and other dirt. Lubricants for bolts, bearings, elevator pulleys, hinges, threaded parts, springs, rollers, locks, rails for metallurgical machinery. Mechanical machining: pressing - cold forging - thread cutting.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006

520

400 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Szénhidrogének, C6, C3-4, ásványolaj gáz, izek, <5 % n-Hexán / Hydrocarbons, C6, C3-4, Isoalkanes, petroleum gas, <5 % n-Hexane.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütégetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermkek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach of children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermkektől elzárva tartandó P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrással permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER LUBE WHITE FEHÉR ZSÍR AEROSZOL



TULAJDONSÁGOK

A MASTER LUBE WHITE kiváló kenőanyag ipari láncok, fogaskerekekre, golyóscsapágyakra, ajtókra, ablakokra, hajóalkatrészek, konvektor pályák kenésére ahol szintetikus kenőanyagra van szükség.

A MASTER LUBE WHITE permet kiváló kenőanyag, amely általános kenési célokra használható.

Gépiparban használatos, különösen a mindennemű mechanikus alkatrészek kenésére, ahol szintetikus kenőanyagra van szükség.

CHARACTERISTICS

MASTER LUBE WHITE is an excellent lubricant for industrial chains, gears, ball bearings, doors, windows, ship parts, conveyor tracks where synthetic lubricants are required.

MASTER LUBE WHITE spray is an excellent lubricant that can be used for general lubrication purposes.


Used in the mechanical industry, especially for lubrication of all mechanical parts where synthetic lubricants are required.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasil Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasil.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006



VESZÉLY
DANGER

UN 1950



IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: szénhidrogének C3-4; C11-14; ásványolaj gáz, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok; Etil-acetát, <2% aromás, dekan / Hazardous components: hydrocarbons C3-4; C11-14; petroleum gas, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; Ethyl acetate, <2% aromatic, decane.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzést, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermkektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER SCREW CSAVARLAZÍTÓ SPRAY



TULAJDONSÁGOK

A MASTER SCREW csavarlazító aeroszol erős kapilláraktivitással, küszöbessége átlagon felül. Bonthatatlanak tűnő kötések percek belül szét lehet szerelni vele. Összetétele révén a készítmény a kötés bontása után megvédi a felületet a további rozsdásodástól. Fémtestre helyeken tartós korrózióvédelmet biztosít, nem támadja meg a fémeket és a műanyagokat.

CHARACTERISTICS

MASTER SCREW screw release aerosol has a high capillary activity and above average creep power. Joints that appear to be indestructible can be disassembled in minutes. Its composition protects the surface from further rusting after the bond has been broken. Provides durable corrosion protection in metal-free areas and does not attack metals and plastics.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentacol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentacol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/805/2007

520

400 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5 % n-Hexán / Hazardous components: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5 % n-Hexane

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a beélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach of children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmossgot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÖVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermekektől elzárva tartandó P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet beélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.



masterchem

MASTER ZINC

AEROSZOL HIDEG GALVANIZÁLÁSHOZ



TULAJDONSÁGOK

A MASTER ZINC felhasználható bármilyen fém hideg galvanizálásakor (ipari berendezések, tartályok, csövek, kerítések). A MASTER ZINC lehetővé teszi az elektrolízis nélküli galvanizálást. Retusálószerként felhasználható a galvanizáló iparban. Egyszerű használat, a levegőn megszárva mikrofilmet képez, amely festhető, de végleges védőréteggént is használható.

A MASTER ZINC ugyanakkor jól véd a rozsdá, a légköri tényezők, a sós közeg ellen.

CHARACTERISTICS

MASTER ZINC can be used in cold galvanizing of any metal (industrial equipment, tanks, pipes, fences). MASTER ZINC enables electrolysis without electrolysis. It can be used as a retaining agent in the electroplating industry. Easy to use, air-dried forms a microfilm that can be painted, but can also be used as a final protective layer.

MASTER ZINC also offers good protection against rust and environmental influences.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentasol.hu / Tel.: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006

520

400 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE



ÖSSZETEVŐK/CONTAINS

Veszélyességet meghatározó összetevők: szénhidrogének C3-4; C11-14; C9-11, ásványolaj gáz, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok; Etil-acetát, <2% aromás, összetevők a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK rendelet szerint: ≥ 30% Alifás szénhidrogének / Hazardous components: hydrocarbons C3-4; C11-14; C9-11, petroleum gas, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; Ethyl acetate, <2% aromatic, ingredients according to Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents: ≥ 30% Aliphatic hydrocarbons.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütogetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Kerüljük el a beleégését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermkek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

WARNINGS

Pressurized container. Do not expose to sun rays and to temperatures above 50°C. Do not pierce or burn, even when empty. Avoid to inhale directly and to spray into your eyes. Do not vaporize onto flames or on incandescent bodies. Keep away from any combustion source. Do not smoke. Keep out of reach of children. Do not breathe vapors. To use only in well ventilated place. For professional use only. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product. EXTREMELY FLAMMABLE!

FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

ÖVINTÉZKEZÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P102 Gyermkektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet beleégését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

HAZARD STATEMENTS

H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: May burst if heated.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. P501 Dispose of container in accordance with national regulation



masterchem

MASTER MULTI SCREW VÉDŐ-, KENŐ-, ZSÍRTALANÍTÓ ÉS ROZSDAGÁTLÓ

7 IN 1



CFC FREE

TULAJDONSÁGOK

A MULTI SCREW multifunkcionális 7 az 1-ben termék: eltávolítja a vizet bármilyen fém- vagy elektromos felületről. Dehidratáló tartalmaz, kiválóan alkalmas érintkezések újból működőképessé tételére. A rozsdá eltávolításával gyorsan megújítja a berendezésodott csavarokat, záratok, anyascavarokat és mozgó gépelemeket. Megtisztítja az elektromos és elektronikus érintkezéseket: eltávolítja a lerakódásokat és a zsírokat. Véd a rozsdá és az oxidáció ellen: védi a fém alkatrészeket a környezeti behatások okozta oxidációtól. Tisztítószere fém alkatrészeknek: letakarítja az olajat, az enyvet, a festékeket, a szurkot, a zsíradékokat. Védi a fagyót az elektromos és mechanikus alkatrészeket: hatékony -40°C-ig. Kenőanyag elektromos alkatrészek, lakatok, apró mozgó alkatrészek, záratok, závarzatok, csavarok, csapszegek, csapágályak, kerékpárláncok számára. Nélkülözhetetlen otthon, az iparban, hajókon, kerti felszerelésekhez, autókhoz, horgász-felszerelésekhez, kerékpárokhoz, motorokhoz. A fúvósó segítségével a termék a nehezen hozzáférhető helyekre is eljuttatható, ezáltal növelve hatékonyságát.

CHARACTERISTICS

MULTI SCREW Multifunction 7-in-1 Product: Removes water from any metal or electrical surface. Contains a dehydrator, perfect for re-establishing contact. Quickly loosens rusted bolts, locks, nuts and moving machine parts by removing rust. Cleans electrical and electronic contacts: removes deposits and grease. Protects against rust and oxidation: protects metal parts from oxidation due to environmental influences. Cleanser for metal parts: Cleans oil, glue, paints, pitch, grease. Protects electrical and mechanical components from freezing: -40 °C. Lubricant for electrical parts, padlocks, small moving parts, locks, locks, screws, bolts, bearings, bicycle chains. Essential for home, industry, boats, garden equipment, cars, fishing equipment, bikes, engines. The nozzle can also deliver the product to areas that are difficult to access, thus increasing efficiency.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
DO YOU HAVE ANY QUESTION? PLEASE CONTACT US!

Pentasol Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 16.
www.pentaso.hu / Tel: +36 52 555-888

Szavatossági idő: 5 év (lásd a csomagoláson)
Limit date of use: 5 years (see the packaging)

OKBI AZONOSÍTÓ: OKBI-VABO/456/2006

520

400 ml

e

3



VESZÉLY
DANGER

UN 1950

IN COMPLIANCE WITH 2008/47/CE DIRECTIVE

