

# MASTERCHEM AF1

## NAGY KONCENTRÁCIÓJÚ HABZÁSMETES ZSÍRTALANÍTÓ



**masterchem**

-  rendkívül hatékony
-  jól hígítható
-  csökkentett habzású
-  védi a felületeket
-  biológiailag lebomló

### TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem AF 1** zsíroló hatású lúgos ipari tisztítószer egy speciális összetételű koncentrátum, mely kiválóan alkalmas erősen szennyezett, zsíros, olajos, grafitos felületek, gépek, berendezések, ipari padozatok, padlóburkolatok tisztítására. Hatékonyan távolítja el a zsíros, olajos szennyeződések anélkül, hogy a felületet károsítaná. Csökkentett habzása révén ipari takarítógépekben és ultrahangos tisztító berendezésekben is alkalmazható, valamint zárt rendszerek tisztítására is alkalmas. Nagy hígításban is hatékony, így használata rendkívül gazdaságos. Korróziógátló anyagai révén védi a fémfelületeket.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Masterchem AF 1** zsírtalanító koncentrátumot hígított formában kell alkalmazni. Hígítási arány, szennyeződéstől függően 1:20-1:100. Padló tisztításnál a terméket a szennyeződés mértékétől függően 2-5%-os oldatban célszerű alkalmazni. Erős szennyezettség esetén hosszabb behatási idő szükséges. Gépek, eszközök, szerszámok tisztításánál permetezéssel, ecseteléssel vigye fel a felületre, vagy alkalmazzon merülő fürdőt.

### HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
erős, olajos	1:20	20 liter víz, 1 liter MC AF 1
közepes	3:100	100 liter víz, 3 liter MC AF 1
gyenge, statikus	1:100	100 liter víz, 1 liter MC AF 1

### TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem AF 1** koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon, illetve fagyveszélyes helyen.

4x5 liter (ADR minősített kanna)  
30 liter (ADR minősített kanna)