

MASTERCHEM ANTIRUST OD

KÜLTÉRI KORRÓZIÓGÁTLÓ FOLYADÉK



masterchem



korróziógátló



víztaszító



filmréteget képez

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem Antirust OD** az oldószer elpárolgását követően egy zsíros/gyantás, erősen tapadó és ellenálló filmréteg formájában marad a kezelt munkadarabon. Rendkívül hatékonyan ellenáll a nedves, párás, savas közegnek. Víztaszító hatású. Megakadályozza az alkatrészek közvetlenül kézzel történő mozgatása következtében fellépő korróziót. A Masterchem Antirust OD megőrzi hatékonyságát a polírozott felületeken is.

A **Masterchem Antirust OD** felhordása történhet porlasztással, bemerítéssel, ecsettel.

FELHASZNÁLÁS

- Fekete, horganyzott, polírozott lemezek védelmére
- Fröccs szerszámok és általában minden szabadban tárolt fém védelméhez

Nem hígítható! A Masterchem Antirust OD felületről történő eltávolításához használja a Masterchem Solvent oldószeres zsírtalanítót!

TÁROLÁS

A termék 5-50°C közötti hőmérsékleten, száraz, napfénytől védett helyen, az eredeti bontatlan csomagolásban 12 hónapig eltartható.

KISZERELÉS

- 4x5 liter (ADR minősített kanna)
- 30 liter (ADR minősített kanna)