



masterchem



rendkívül hatékony



jól hígítható



nem habzik



gyorsan hat



rendszerben alkalmazható

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem CC Pro** habarcs és betonmaradékok, kéregmaradványok, vízkő fellazítására, illetőleg oldására alkalmas. Fellazítja és oldja a meszes, rozsdás, vízköves, algás részeket, a vas és acél felületeket passziválja. A zsíros és olajos szennyeződéseket is eltávolítja, így alkalmas uszodafalak, vízelvezetők tisztítására. Ecseteléssel és szórással is felvihető. Szennyezett szerszámokat, szerkezeti anyagokat is tisztíthatunk. Telepített és mobil keverők, keverő kocsik külső részeiről jelentősen megkönnyíti a rászilárduló, vagy már teljesen megszilárdult beton eltávolítását. A vas és acélfelületeket nem támadja meg, sőt átmeneti korrózióvédelmet biztosít. A festett felületeket nem, vagy csak csekély mértékben károsítja, a gumitömítéseket nem duzzasztja. HACCP rendszerben alkalmazható tisztítószer!

MEGJEGYZÉS

Szervetlen és szerves savak inhibitorok, valamint felületi feszültséget módosító anyagok keveréke. A bőrre jutott **Masterchem CC Pro-t** egyszerűen bő vízzel mossuk le. Munkavégzésnél védőszemüveg használata ajánlatos. Lenyelni nem szabad. A megfelelő vizes hígításban jól használható csempé, vagy kőpadló tisztítására. Eldugult lefolyók tisztításához is jól használható, mert a szerves lerakódásokat is fellazítja, illetve emulgeálja. Acél és műanyag hajótestekről, a vízkőlerakódást eltávolítja. A vastagabb vízkő, kagyló- és csigaleraakódás eltávolítását nagymértékben megkönnyíti.

FIGYELMEZTETÉS: lúgos fertőtlenítő és mosószerekkel való keveredést el kell kerülni.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Erősen szennyezett	20 % (1 : 5)	5 liter víz, 1 liter MC CC PRO
Közepes	10 % (1 : 10)	10 liter víz, 1 liter MC CC PRO
Gyenge, statikus	5 % (1 : 20)	20 liter víz, 1 liter MC CC PRO

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A koncentrátumot fagymentes helyen kell tárolni.

4x5 liter (ADR minősített kanna)

30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888

E-mail: info@pentasol.hu