



masterchem



rendkívül hatékony



jól hígítható



használata közben nem képződik zavaró szag

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem Ferracid** vízkőoldó koncentrátum kiválóan alkalmas vízkő, mész szennyeződések eltávolítására fém-, üveg- és kerámia felületekről. A Masterchem Ferracid szervesetlen savak vizes oldatának keveréke, speciális korróziós inhibitorral. Töményen vagy vízzel hígítva hatékonyan alkalmazható vízkötelenítésre, vízvezetékek, bojlerok, hőcserélők tisztítására, habarcs és cementszennyeződések, algásodás eltávolítására stb. A használata során képződő savszag nem zavaró. Merítő eljárásnál, színesfémeknél, szürkeöntvényeknél, horganyzásoknál, alumíniumnál a túl hosszú (órákig tartó) áztatást kerülni kell.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Masterchem Ferracid vízkőoldó koncentrátumot hígított formában kell alkalmazni. Hígítási arány, szennyeződéstől függően 1:5-1:20 Megfelelő semlegesítés után a savazásra használt anyagot csatornába lehet önteni. Használat után a visszamaradt folyadékot **Masterchem AF1**-el semlegesíteni szükséges.

Kiadósság: 1 liter koncentrátum 2-2,5 kg vízkő feloldására képes.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Erősen szennyezett	20 % (1 : 5)	5 liter víz, 1 liter MC FERRACID
Közepes	10 % (1 : 10)	10 liter víz, 1 liter MC FERRACID
Gyenge, statikus	5 % (1 : 20)	20 liter víz, 1 liter MC FERRACID

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A koncentrátumot fagymentes helyen kell tárolni.

4x5 liter (ADR minősített kanna)

30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888

E-mail: info@pentasol.hu